

5吨双梁起重机厂家 鑫恒重工 双梁起重机

产品名称	5吨双梁起重机 厂家 鑫恒重工 双梁起重机
公司名称	山东钰力起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市羊流镇工业园区西路
联系电话	18205386333 18205386333

产品详情

双梁起重机介绍 双梁起重机、电动双梁起重机、吊钩双梁起重机、桥式双梁起重机、双梁起重机一般指双梁桥式起重机，英文名：Dual-beam Crane。双梁起重机在室内外工矿企业、钢铁化工、铁路交通、港口码头以及物流周转等部门和场所均得到广泛的运用。双梁桥式起重机是现代工业生产和起重运输中实现生产过程制动器 点击放大机械化、自动化得重要工具和设备。所以双梁桥式起重机在室内外工矿企业、钢铁化工、铁路交通、港口码头以及物流周转等部门和场所均得到广泛的运用。

双梁起重机遥控器使用说明

双梁起重机遥控器上有急停按钮、启动键、上、下、左、右、前、后等按键。其中急停按钮是很关键的，双梁起重机，它主要的作用的在危险情况下紧急停止。比如，当双梁起重机发生溜钩情况下，双梁起重机厂家，只有按急停按钮才能控制吊钩溜钩。

使用急停按钮也是有讲究的，在行车使用完后应马上按下急停按钮。因为如果不按急停按钮的情况下，行车是通电的。如果不注意碰到其它按键有可能会造成安全事故的发生。如果行车在长时间通电的情况下，也会影响到电气元件的使用寿命。比如警示灯会长期闪烁，超载限制器也会保持在工作状态。时间一久，必然会缩短这些电器件的使用寿命。

急停按钮就像手机上的开机键以及jiesuo功能。当我们使用手机时会打开开机键并jiesuo，5吨双梁起重机生产厂家，用玩手机按开机键关闭电源。如果长时间呈使用状态同样会缩短使用寿命并且很耗电。所以在使用双梁起重机时，也应养成一个良好的习惯。

双梁起重机使用中哪些零件易受损呢？

随着如今社会经济的不断进步发展，很多企业生产中对起重机械要求严格，双梁起重机的使用尤其广泛，关于双梁起重机的使用中哪些零件容易受损，小编为大家进行了简要概括。

1、钢丝绳：钢丝绳是固定于电动葫芦卷筒上承载所吊重物的，5吨双梁起重机厂家，其磨损程度影响到钢丝绳的承载力。长时间使用会对钢丝绳造成一定的磨损。当钢丝绳的大小与卷筒的绳槽不吻合时磨损更为严重。当钢丝绳的磨损达到一定程度就必须报废，给予更换。

2、电线电缆：使用环境对双梁起重机的电线电缆影响较大，如高温、腐蚀性气体等。经常处于高温下的电线电缆容易老化，会造成安全事故。所以电线电缆在使用一年后要检查有无老化、破损，必要时立即更换。

3、缓冲垫：缓冲垫是安装在端梁上减少行车运行到轨道一端的冲击力。缓冲垫的磨损与行车使用频率有关，当发现缓冲垫有破损时应立即更换。

4、刹车片：普通双梁起重机的停止运行是通过电机里的制动装置进行刹车的。当刹车片磨损到一定程度后，便会产生制动滑行或吊钩下滑。这时需要手工调制刹车片的刹车距离。刹车片磨损严重时也应立即更换。 以上四点可帮助客户朋友了解双梁起重机提供支持帮助，

5吨双梁起重机厂家-鑫恒重工-双梁起重机由山东鑫恒重工机械有限公司提供。山东鑫恒重工机械有限公司（www.taianqizhongji.com）为客户提供“行车,行吊,单梁起重机,门式起重机,桥式起重机”等业务，公司拥有“龙门吊,kbk起重机,行吊,悬臂吊,单梁起重机,行车,”等品牌。专注于机械加工等行业，在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。