

# 电动葫芦遥控器厂家 德玛力格 张家界葫芦遥控器厂家

产品名称	电动葫芦遥控器厂家 德玛力格 张家界葫芦遥控器厂家
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

## 产品详情

钢丝绳影响钢丝绳电动葫芦使用的四种情况 TBM环链电动葫芦。0.5t环链电动葫芦.1t环链电动葫芦.2t环链电动葫芦.3t环链电动葫芦.5t环链电动葫芦.7.5t环链电动葫芦.10t环链电动葫芦 TBM环链电动葫芦、TBM环链电动葫芦、TBM环链电动葫芦钢丝绳作为钢丝绳电动葫芦的主要起升机构，它是否处于正常状态对于钢丝绳电动葫芦是否正常运行起到非常重要的作用。钢丝绳影响钢丝绳电动葫芦使用的情况主要有以下四种：

一、钢丝绳直径偏小：容易造成钢丝绳安全系数降低。具体原因，一是未按照电动葫芦使用说明书的要求选用相应型号的钢丝绳；二是在使用过程中磨损量过大造成钢丝绳直径偏小。

二、钢丝绳的绳端在电动葫芦上固定不规范。一是钢丝绳的绳端在卷筒上固定的压板数不足3个；二是钢丝绳的绳端采用楔块固定的电动葫芦，楔块侧的钢丝绳的绳端无绳卡固定，张家界葫芦遥控器厂家，这些问题容易造成钢丝绳的绳端从钢丝绳电动葫芦上脱落。

三、当升降机吊笼位于最底层站时，钢丝绳在卷筒上的余留圈数不足3圈，升降机子啊运行过程中会增加钢丝绳被电动葫芦反卷甚至折断的风险。

四、断丝、断股。强制式升降机的吊笼上下运行于两根刚性垂直导轨之间，只有两个方向的自由度，而电动葫芦的放绳角随着导绳器移动而改变。这样就会偏离吊笼吊点的铅垂线，必然导致钢丝绳与吊钩滑轮盖、导绳器等装置碰擦而产生断丝。此外，在使用过程中的疲劳磨损亦会导致断丝的产生，使得钢丝绳的安全系数降低。

使用的寿命钢丝绳电动葫芦的钢丝截面很细，双链葫芦遥控器厂家，在湿度较大或有酸雾、碱雾及温度较高的环境里容易断丝、断股，大大缩短钢丝绳寿命。环链电动葫芦的环链截面较钢丝绳的钢丝截面大得多，即使在恶劣环境里其寿命不会受太大影响。例如：德玛力格（济南）起重设备有限公司10余年前为某国核工业先后承制5台工作温度1035°，起重量20t的环链电动葫芦至今仍在正常使用。德玛力格（济南）环链电动葫芦的环链选用的是直径30mm、耐高温、抗氧化材料。以往该用户使用的是某地的钢丝绳电动葫芦生产厂家，6~8个月就要换1根新的不锈钢钢丝绳。这种钢丝绳性能特殊，价格昂贵，而且经常受到供应商的刁难。2对环链电动葫芦误解的诠释。

环链电动葫芦哪家好，首选国内知名品牌德玛力格.敬请致电垂询！

## 手扳葫芦使用方法

- 1、选择大小合适的手扳葫芦进行使用，严禁超载。
- 2、使用前对手扳葫芦进行安全检查，同时对手扳葫芦进行空载测试，根据实际要求合理的调整下吊钩的位置。
- 3、下吊钩调节方法为:扳动拨块，使拨块处于"N"位，逆时针旋转并拉出手轮，此时，离合器处于打开状态，拉出链条便可轻松调节下吊钩的位置，5t葫芦遥控器厂家，调整结束后应顺时针旋转手轮，使其恢复原位。
- 4、手扳葫芦调整结束后将重物挂在下吊钩的中间位置，扳动手柄便可实现重物的起升。

## 手扳葫芦维护方法

- 1.使用完毕后应将葫芦清理干净，并涂上防锈油脂，存放在干燥的地方。
- 2.维护和检修应由熟悉葫芦机构者进行，防止不懂本机性能原理者随意拆装。
- 3.手扳葫芦齿轮安装按图纸操作。
- 4.槽型螺母安装时，应先顺时针方向转动手轮，使棘轮、摩擦片压紧在制动气座上在装上槽型螺母。
- 5.手扳葫芦经过清洗检查检修后，应进行空载和重载试验，确认工作正常、自动可靠才能交会使用。制动器的摩擦面必须保持干净，严禁油泥污水污染。

电动葫芦遥控器厂家-德玛力格-张家界葫芦遥控器厂家由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。电动葫芦遥控器厂家-德玛力格-张家界葫芦遥控器厂家是德玛力格（济南）起重设备有限公司（[www.demaligekbk.com](http://www.demaligekbk.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。