

## 环氧树脂平涂地坪施工工序 美润建筑材料

产品名称	环氧树脂平涂地坪施工工序 美润建筑材料
公司名称	东莞市美润建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东东莞东城街道星城社区年丰山庄别墅区 颐年路A栋102号
联系电话	13580702859

### 产品详情

环氧平涂地坪施工前对基面有什么要求？

环氧平涂地坪施工过程中要求水泥地面要保持干燥，在深为20mm的厚度层内水分含量小于6%

确保地面无油、蜡、其它油漆、乳胶漆等其它杂物。

在一楼或者地下室等水汽比较大的场合，要先做防水层处理，防止地下水压过大而破坏涂层。

现场施工温度5~35℃，相对湿度小于80%。施工时应避免与其他单位交叉施工，防止对环氧地坪的破坏

东莞市美润建筑材料有限公司是一家专业从事环氧地坪、金刚砂耐磨地坪密封固化剂地坪工程设计、施工、销售及技术咨询服务的高新技术企业。美润客户遍及国内大部分省市，以“高品质、高质量的服务”受到广泛好评。

环氧树脂砂浆平涂地坪的厚度一般在1-5mm之间;表面呈滚面亮光型、止滑型  
;1mm的平涂地坪使用年限在3—5年;2-5mm可以使用5--10年，如果维护保养的好可以使用更久。

环氧树脂砂浆平涂地坪的施工工艺：

- 一) 地面打磨、清理、除尘；
- 二) 涂刷底漆；

- 三) 找补坑洞和伸缩缝;
- 四) 批环氧砂浆层;
- 五) 打磨、清理、除尘;
- 六) 批刮环氧腻子层;
- 七) 滚涂面漆一或二遍。

1、塑料薄膜 ( ASTM4263规定的方法 )。取45cm × 45cm的塑料薄膜平方在混凝土表面，用胶带纸密封四周边。16h后，薄膜下出现水珠或混凝土表面变黑，环氧树脂平涂地坪漆，说明混凝土基层过湿，环氧树脂平涂地坪，不宜施工。

2、相对湿测定法。把一只无底的箱子放于混凝土基层，密封箱子与基层接触的四周边。24h后测定箱子内的湿度。当气温为21℃，相对湿度为75%，混凝土基层的含水率为5%时，箱子内的相对湿度既不增高也不降低。当测定箱子内的湿度值大于75%时，说明混凝土基层的换水率大于5%。

环氧树脂平涂地坪施工工序-美润建筑材料(推荐商家)由东莞市美润建筑材料有限公司提供。环氧树脂平涂地坪施工工序-美润建筑材料(推荐商家)是东莞市美润建筑材料有限公司 ( www.meirunx.com ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋先生。同时本公司 ( www.dgjgsdp.com ) 还是从事金刚砂地坪，金刚砂耐磨地坪，金刚砂地坪厂家的厂家，欢迎来电咨询。