

珠海舞厅酒吧防火吸音喷涂30mm厚度

产品名称	珠海舞厅酒吧防火吸音喷涂30mm厚度
公司名称	广州三实装饰工程有限公司
价格	55.00/平方
规格参数	品牌:三实 型号:25mm/30mm 产地:广州
公司地址	广州市白云区太和镇福田四巷15号601
联系电话	13826294014

产品详情

珠海舞厅酒吧防火吸音喷涂30mm厚度

广州三实的室内无机纤维吸音喷涂——是采用无机纤维棉和专业的喷涂胶粘剂，纤维直径达3微米，细腻柔软，渣球率为0，其进口胶粘剂固化物含量高达55%，粘接性强，环保，不霉变，综合性能优越，多用于建筑物大型场馆及别墅室内屋顶的保温与吸声，已经在多种场所大量使用，使用状况业主反映良好，是三实建材室内屋顶喷涂系统解决方案中最完美的场所专用产品之一。

无机纤维吸音隔音喷涂与市场上具有防火、保温、吸声降噪等功能传统材料相比，具有独特的技术、功能优势。1. 无机纤维喷涂具有防火、保温、吸声降噪的三大特性，可同时解决多重问题、减少重复施工。2. 适合任何建筑形状表面，尤其适合复杂结构和异型结构表面，保持建筑原有构造。3. 无缝，具有较好密闭性、可提高综合节能效果。4. 适合钢材、混凝土、木材、铝塑板等基材表面。5. 采用专业化喷涂设备，施工便捷、效率高，节省人工及时间。6. 表面可进行不同的装饰处理，也可以有不同的颜色搭配，增加其美观性和装饰效果。

喷涂成品保护及注意事项对喷涂后的保温吸声层，应提供通风、干燥环境，通常在平均温度25℃，相对湿度60%时，依据不同厚度干燥固化时间为24~72小时，此后可进行装饰等其他工序。喷涂成品保护喷涂前应安装各种管线、风道等设备吊挂件，避免喷涂完工后在基面钻孔、剔凿。喷涂成品在干燥固化期间，避免受到机械碰撞及雨水冲刷。对于喷涂层局部因受到碰撞而造成破损时，应进行局部修补；对于经常处于容易受到机械碰撞的部位，可贴覆玻璃纤维布或其它防护材料，用以对纤维层表面进行保护。保持喷涂区域环境清洁，避免灰尘飞扬，污染成品喷涂层表面。喷涂施工过程中，喷涂操作人员应按照国家劳动保护条例相关规定，佩带防尘口罩，高空操作人员应佩带安全带等防护用具。