

## 20G高压无缝钢管现货

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 20G高压无缝钢管现货  |
| 公司名称 | 山东金浦管业有限公司   |
| 价格   | 6500.00/1  |
| 规格参数 | 金浦管业:325*8*10*12<br>金浦管业:273*8*10*12<br>金浦管业:219*8*10*12 |
| 公司地址 | 山东聊城开发区汇通物流园A区122号                                       |
| 联系电话 | 0635-8889960 15666738588                                 |

## 产品详情

20G钢管是GB/5310国标钢号（国外对应牌号：德国st45.8、日本STB42、美国SA106B），为最常用锅炉钢管用钢，化学成分和力学性能与20板材基本相同。该钢有一定常温和中高温强度，含碳量较低，有较佳塑性和韧性，其冷热成型和焊接性能良好。20G钢管主要用于制造高压和更高参数锅炉管件，低温段过热器、再热器，省煤器及水冷壁等；如小口径管做壁温 500 受热面管子、以及水冷壁管、省煤器管等，大口径管做壁温 450 蒸汽管道、集箱（省煤器、水冷壁、低温过热器和再热器联箱），介质温度 450 管路附件等。由于碳钢在450 以上长期运行将产生石墨化，因此作为受热面管子长期最高使用温度最好限制到450 以下。该钢在这一温度范围，其强度能满足过热器和蒸汽管道要求、且具有良好抗氧化性能，塑性韧性、焊接性能等冷热加工性能均很好，应用较广。此钢在伊朗炉（指单台）上所使用部位为下水引入管（数量为28吨）、汽水引入管（20吨）、蒸汽连接管（26吨）、省煤器集箱（8吨）、减温水系统（5吨），其余作为扁钢、吊杆材料使用（约86吨）。