

# ES10W-NH3无线固定式氨气检测仪

产品名称	ES10W-NH3无线固定式氨气检测仪
公司名称	山东无眼界智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区彭家台社区书虹路7号(山东优源节能投资有限公司院内) (注册地址)
联系电话	13969885310

## 产品详情

产品特点：1、无线信号输出。可选择Zigbee、LORA等无线输出方式。仪器内置LORA或ZIGBEE模块，可以在有ZIGBEE信号覆盖的区域，实现信号无线传输。2、物联网气体检测仪，可实现远程数据监控、网格化布局。3、智能的温湿度和零点补偿算法，全软件自动校准功能，4、白、橙、红三色背光设计，正常、报警状态指示，一目了然；5、mg/m<sup>3</sup>、ppm、VOL、LEL多种单位可选择；6、防高浓度气体冲击的自动保护功能，具有恢复出厂设置，防止误操作；7、仪器配置红外遥控器，通过遥控器操作，无须开盖，简单方便；8、独立气室结构，传感器更换便捷，无须现场标定；9、防爆等级为Exd II CT6，国家防爆电气检验中心认证；10、零点自动校正：针对某些环境应用，仪表可实现零点自动校正功能；11、自诊断功能。检测仪可对自身关键硬件（关键点电压、信号等）工作状态及性能进行监测；12、双语操作系统：可以实现中英文系统切换；技术参数：项目内容 具体参数 产品名称：无线氨气检测仪 测量范围 0-1ppm（未列量程，请咨询客服） 分辨率 0.01ppm、0.1ppm、1ppm 精度 ±3%FS（普通精度）； ±1%FS（高精度） 重复性 ±1% 响应时间 T90 依传感器特性决定 恢复时间 T90-T10依传感器特性决定 显示方式 仪表盘显示界面 可视距离 10米（5.0视力） 系统语言 中文（默认）和英文可切换 直接读数 测量值，报警值 操作方式 遥控器+四键操作 检测方式 扩散式、管道式、流通式、泵吸式。