

# TO230A柴油发电电焊机/230A发电电焊机参数

产品名称	TO230A柴油发电电焊机/230A发电电焊机参数
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO230A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

TO230A柴油发电电焊机/230A发电电焊机参数采用大泽发电电焊技术，真正意义上的发电电焊。一机双用性能好看，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。同步使用 负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型,从而提高工作效率，便于使用。焊接优良 采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。 优质电力,新型大泽动力技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压好的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。易操作性 轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。应用广泛,可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。额定焊3.2焊条，zui大可焊4.0焊条。作为众多知名品牌的合作伙伴。

\* 无刷、诱导子发电技术，发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。

\* 采用高低档电流选择开关TO230A柴油发电电焊机/230A发电电焊机参数，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。

\* 配有省油电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命。

\* 仪表齐全，更配有传感式油量显示表（带夜光灯），与油脱离减少腐蚀安全油箱，始终远离热源。

\* 下降特性、平特性同机输出，在轻型发动机焊机行列中真正意义上实现同机输出，手工焊与半自动焊输出效果同时达到好实现，完全满足长输管线专业施工单位的要求，可选配林肯LN-23P送丝机进行平特性输出。

\* LN-23P送丝机调节方便、输出平稳、使用广泛，TO230A柴油发电电焊机/230A发电电焊机参数焊工操作时既无适应期可直接操作又能把使用单位的设备资源调配发挥到zui大程度。

\* 适用多种焊条，可以出色施行纤维素焊条、低氢焊条及氩弧焊的全位置焊接。

\* 配有电弧吹力调节功能，电弧效果出色，电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。

\* 低运行成本，配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能40%。

\* 配有3KW直流辅助电源输出，也可选配带有逆变器的3KW交流电源输出，可为多种电动工具提供现场电源。

\* 适用于长输管道专业焊接。

品牌

大泽动力

参数型号：230A

TO230A

额定功率：

5KW

发动机型号：

TO190

大功率：

6KW

发动机类型：

单缸风冷柴油发动机

额定频率：

50HZ

活塞排量：

420CC

额定电压：

220V

功率转速：

13HP/3000kpm

功率因素：

1.0

启动方式:

手/电启动

相 数：

单相

润滑油容积:

1.1L

耗 油 量;

205g/kw.h

焊接模块：

自动焊接模块

燃油类型：

柴油

空载电压：

65V

焊接电压：

22-30V

机组尺寸：

760\*520\*680

焊条范围：

0-5.0MM

结构类型：

开架式/手推式

电流调节：

0-230A

噪音水平; 7M处

72

焊机等级 :

工业级

油箱容积 :

25L

焊接持续率 :

蓄电池 :

12-8.3V-Ah

焊接电流 :

逆变直流焊机

净重 :

102

参数型号 :

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、

机器运行指示、冷却风扇、安全保护 :

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆 ;

焊条功能 : 506、507、普通焊条、

纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、

碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件 : 环境-35-55度 : 海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机 : 防尘、防砂、防震、环境适应性好 !

辅助功率 : 5KW/50HZ辅助电源输出 , 可带照明 , 手电钻 , 水泵等。

自选配件 ( 费用另计 )

