

# 重庆安特管业塑料检查井厂家直销

产品名称	重庆安特管业塑料检查井厂家直销
公司名称	重庆安特管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市合川区草街农创园19栋
联系电话	023-67612186

## 产品详情

### 概述

检查井俗称“井窖”是用于雨污水排放管道的附属构筑物,是便于定期检查和疏通管道,防止管道堵塞的必要设施。塑料检查井节水、节地、节材、节能、绿色环保产品,这一产品填补了国内塑料检查井空白,同时填补了立体柔性注塑模具的空白。安特管业检查井采用聚氯乙烯为主要原料,在工厂进行预制(最关键的井座部分采用一次注塑成型工艺),在工地现场分体组装而成,安装灵活方便,不受气候条件限制,能满足大规模的工程需要,大大地提高了施工效率。此外塑料井座与管道,井筒通过使用橡胶圈实现柔性连接,该链接技术与国际同步接轨,优点是密封性好,能给施工带来极大的方便并适应一定的地面沉降。

### 检查井的优点

耐酸碱、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长,所有产品均采用热塑性塑料一次注塑而成。塑料检查井的材料采

用高分子聚氯乙烯为原料,属于环保建材,不会产生二次污染。管道与井座柔性连接,管道与井座的粘土共同运动,解决了传统检查井与塑料管道连接所产生的不均匀沉降问题。施工方便快捷,密封圈式连接大大提高施工进度,缩短工期是传统检查井的10倍以上,并可全天候施工。检查井内壁光滑流畅,并设有导流槽,污物不易滞留。重量轻,易于运输和安装。综合造价低,维护费用少,比传统检查井更具优势。

执行标准市政排水用塑料检查井参考城镇建设行业标准CJ/T326-2010

《市政排水用塑料检查井》及北京市地方标准DB11/T967-2013

《塑料排水检查井应用技术规程》。按相关市政道路标准和排水规范。城镇建设行业标准CJ/T233-2006

《建筑小区排水用塑料检查井》中国工程建设标准化协会标准CECS227-2007

《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》国家建筑标准设计图集08SS523 《建筑小区塑料排水检查井》

适用范围建筑小区排水用塑料检查井CJ/T233-2006适用于建筑小区(居民区,公共建筑区、厂区等)范围内埋地深度不大于6m,不下井操作的塑料排水检查井工程的设计、施工和维护保养。一般土质、软土土质、永久性冰冻土质、季节性冰冻土质、膨胀性土质和湿陷性黄土土质条件下的塑料排水检查井施工。抗震设防裂度为九级及九级以下的地区。小区井一般车道的地面荷载按汽车总重15吨(后轮压5吨)、消防车道的地面荷载按汽车总重30吨(后轮压6吨)设计。

构成检查井由井座,井筒、井盖或防护盖座和检查井配件组成。检查井井筒采用埋地排水管材。检查井井盖可采用PVC-U井盖,铸铁检查井井盖,复合材料检查井盖,钢纤混凝土检查井盖。