

美国杜邦PA66 模具收缩率

产品名称	美国杜邦PA66 模具收缩率
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	杜邦:美国杜邦PA66代理商 PA66:美国杜邦PA66**报价 美国:杜邦PA66联系方式
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

产品详情

美国杜邦PA66 模具收缩率，美国杜邦PA66，美国杜邦PA66代理商，杜邦PA66批发价格，杜邦PA66多少钱。美国杜邦PA66模具收缩率，美国杜邦PA66加工温度，更多美国杜邦PA66详情，欢迎联系我们了解更多。

Nylon本身具吸水基故有吸水性,成形前须干燥,温度过高干燥则尼龙粒变色。优点：1,具高抗张强度；2,耐韧,耐冲击性特优；3,自润性,耐磨性佳,耐药品性优；4,低温特性佳；5,具自熄性；用途：广泛应用于机械,仪器仪表,汽车部件,电子电气,铁路,家电,通讯,纺机,体育休闲用品,油管,油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器,卷线轴,计时器,护盖断路器,开关壳座；工业零件：椅座,自行车输框,溜冰鞋底座,纺织梭,踏板,滑输；分类：防静电PA66,导电PA66,加纤防火PA66,防火PA66,抗紫外线耐候PA66,高温挤出级PA66。

型号：PA66 Zytel 132F NC010性能：注塑级，润滑，聚酰胺66，注射成型。型号：PA66 Zytel 103HSL BKB080性能：注塑级，热稳定，润滑，聚酰胺66树脂，注射成型。型号：PA66 Zytel 103HSL NC010性能：注塑级，热稳定，润滑，聚酰胺66树脂，注射成型。型号：PA66 Zytel 103FHS BKB009性能：注塑级，热稳定，内部润滑，聚酰胺66树脂，注射成型。型号：PA66 Zytel 103FHS BKB038性能：注塑级，热稳定，内部润滑，聚酰胺66树脂，注射成型。型号：PA66 Zytel 103FHS NC010性能：注塑级，热稳定，内部润滑，聚酰胺66树脂，注射成型。PA塑料(尼龙)英文名称:Polyamide (聚酰胺)比重：PA6-1.14克/立方厘米 PA66-1.15克/立方厘米 PA克/立方厘米成型收缩率：PAAnbsp;PAAnbsp;成型温度 干燥条件 12小时物料性能：坚韧，耐磨，耐油，耐水，抗酶菌，但吸水大.适于制作一般机械零件，减磨耐磨零件，传动零件，以及化工，电器，仪表等零件尼龙6弹性好，冲击强度高，吸水较大 尼龙66性能优于尼龙6，强度高，耐磨性好