

# 康明斯东风系列200kw柴油发电机组厂家直销

产品名称	康明斯东风系列200kw柴油发电机组厂家直销
公司名称	山东源宇动力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	发电机材质:全铜 发电机属性:无刷 发电机组配置:自动化
公司地址	寒亭区清源街以北寒亭街道毛家埠以东200米路北
联系电话	15753681668

## 产品详情

自动调压器(AVR)使主发电机从空载运行到满载运行都能保持一个稳定的电压。主定子通过AVR为励磁机的磁场提供动力,并能自动调节励磁机的磁场电流。ATR.AVR反馈来自主机定子绕组的电压感应信号。通过控制低功率励磁机的磁场,可以调节励磁机电枢的输出功率来控制主机的磁场,主定子输出的三相四线制交流电压与主转子绕组的电流成正比。

AVR具有电压频率(Hertz)比例特性,当机组转速降低时,能正确地调节并降低主发电机的输出电压,当负载突然增加时,这种比例特性有利于保护发电机组。

### 200KW东风康明斯 ( CCEC CUMMINS ) 系列柴油发电机组技术规格参数

机组型号	连续功率机组	YYDL200GF
额定功率	连续功率(Kw)	200千瓦
输出电压 ( VAC )		400V/230V
柴 输出电流 ( Amp )		360A
油 100%负荷	燃油消耗率g/kwh	205
发 连续运行时	机油消耗率k/h	< 1.9
电 噪声dB ( A ) LP7m		95
机 外形尺寸	长 × 宽 × 高 ( mm )	2600 × 1180 × 1600
组 净重 ( Kg )		1800
柴 品 牌		东风康明斯 ( DCEC CUMMINS )
油 发		

动 型 号	NT855-GA
机 柴油机功率Kw	200千瓦
缸 数	6
额定转数(rpm)	1500
缸径 × 行程 ( mm )	114*135
冷却方式	封闭式水循环冷却
启动方式	DC24V电启动
供油方式	直喷式
调速方式	电子调速
压缩比	16.6 : 1
进气方式	涡轮增压
交 品 牌	斯坦福
流 型 号	XN274K
发 额定电压 ( VAC )	400V/230V
电 频率 ( Hz )	50
机 额定功率因数	0.8
接线方式	三相四线/Y型接法
稳态电压调整率(%)	± 1
瞬态电压调整率(%)	+20~-15
稳态频率调整率(%)	0~5
瞬态频率调整率(%)	+10~-7
电压波动率(%)	0.5
频率波动率(%)	0.5
负荷突变频率稳定时间 ( s )	3
负荷突变电压稳定时间 ( s )	2
波形失真率	5