

# 安徽女神防水建材公司 非沥青基高分子自粘防水卷材

产品名称	安徽女神防水建材公司 非沥青基高分子自粘防水卷材
公司名称	安徽女神建材科技集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市兰州路27号
联系电话	18205362721

## 产品详情

### 自粘防水卷材

防水工程师小李告诉工人说，亳州高分子自粘防水卷材，对于防水来说，只要施工温度不低于5℃，并采取一定的保温设施，施工是没有问题的。小李让工人把卫生间地面、墙面的装饰砖凿至结构基层，沥青基高分子自粘防水卷材，露出下水管口，然后选择了双组分聚氨酯防水涂料做柔性防水层。市面上常见的单组分聚氨酯防水涂料，冬季施工时往往干燥速度会变得很慢。选择双组分聚氨酯防水涂料，因为是反应固化的，非沥青基高分子自粘防水卷材，比一般的单组分聚氨酯防水涂料固化速度快，比较适合在气温较低的冬季施工。接下来就要开始防水工作了。

将基面润湿，让基面先吸收水分，一方面是避免基层过于干燥以致于防水材料中的大量水分被基层所吸收，从而导致防水强度降低；另一方面也是为了提高施工效率，便于操作。但是又不能过多有积水，一定要掌握度。

### 性能检测

自粘改性沥青胶粘剂的性能采用GB/T4507-1999、JC863-2000的相关试验方法进行检验，合成高分子自粘防水卷材，主要检验其软化点及卷材-卷材粘接剥离强度、剪切强度和粘接卷材与基底的剪切强度。剥离强度是在200mm×150mmSBS改性沥青防水卷材试样上粘接，粘接面积为200mm×25mm；卷材与卷材间剪切强度是在300mm×200mm卷材试样上涂刷300mm×100mm的面积，粘接后再裁成5块300mm×50mm的试样；卷材与基底间剪切强度是将150mm×50mm卷材粘接在水泥砂浆样件上，粘接长度为100mm。除软化点外，其它试样均室温放置7d后测试其性能。

现在的防水卷材具有抗拉和抗穿刺性能，用于需要两层或多层的低坡屋面系统。这种防水卷材的特点是带自粘底层和面层，带粒料的表面，自密封接缝和隔离膜。

## 防水基面施工注意事项

### 注意事项

- (1)、防水基面（找平层）必须坚硬、平整、干燥（含水率不宜大于10%）清洁、不应有反砂及各种尖利物体。
- (2)、作业基面上如有积雪、积水冰霜时不得施工。
- (3)、卷材不宜在负温条件下施工，如必须在负温下施工时，应采取措施保证铺好后的防水层不得有龟裂及粘结不良现象。

安徽女神防水建材公司-非沥青基高分子自粘防水卷材由安徽女神建材科技集团有限公司提供。安徽女神防水建材公司-非沥青基高分子自粘防水卷材是安徽女神建材科技集团有限公司（[www.nsjct.com](http://www.nsjct.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋经理。