

河南华为TP48300B-N16C1通信电源代理

产品名称	河南华为TP48300B-N16C1通信电源代理
公司名称	华雄（山东）电子科技股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区经四路419号
联系电话	18366169372

产品详情

系统尺寸（宽 × 深 × 高）

600mm × 600mm × 2000mm

400mm × 600mm × 1600mm

600mm × 600mm × 2000mm

空机柜重量

100Kg

60Kg

131Kg

整流模块配置 **4 × 50A **6 × 50A **8 × 50A **12 × 50A

交流输入制式

220/380Vac三相，220Vac单相

220/380Vac三相四线

220/380Vac三相，220Vac三相三线

220/380V三相四线

交流输入空开 1 × 63A/3P MCB 1 × 63A/3P MCB (可选双路手动切换) 1 × 63A/3P MCB 1 × 125A/3P MCB

交流输入电压

85Vac~300Vac

85Vac~300Vac

85Vac~300Vac

交流输入频率

45Hz~66Hz

45Hz~66Hz

45Hz~66Hz

**容量 12kW (4 × 3000W) 18kW (6 × 3000 W) 24kW (8 × 3000W) 36kW (12 × 3000W)

直流输出电压

-42Vdc ~ -58Vdc

-42Vdc ~ -58Vdc

-42Vdc ~ -58Vdc

直流输出

一次下电支路 : 2 × 80A MCB , 1 × 32A MCB , 2 × 20A MCB

二次下电支路 : 2 × 32A MCB , 3 × 16A MCB , 1 × 10A MCB

电池支路 : 2 × 125A MCB

一次下电支路 : 3 × 100A (熔丝) , 1 × 32A MCB

二次下电支路 : 2 × 32A MCB , 2 × 10A MCB

电池支路 : 2 × 250A MCB

一次下电支路 : 2 × 100A/1P , 2 × 63A/1P , 4 × 32A/1P , 2 × 16A/1P

二次下电支路 : 4 × 63A/1P , 2 × 16A/1P , 2 × 10A/1P

电池支路 : 4 × 125A MCB

一次下电支路 : 4 × 160A (熔丝) , 2 × 63A/1P MCB , 6 × 32A/1P MCB , 2 × 10A/1P MCB

二次下电支路：2 x 63A/1P MCB，2 x 32A/1P MCB，2 x 10A/1P MCB

电池支路：4 x 250A（熔丝）

工作温度 -10 ~+45（包含内置电池） -20 ~+50 -10 ~+45（包含内置电池）
-10 ~+50（不含电池）

工作海拔范围 0 ~ 4000m（海拔高度2000 ~ 4000m范围，每升高200m温度指标下降1℃）

0 ~ 4000m（海拔高度2000 ~ 4000m范围，每升高200m温度指标下降1℃）

0 ~ 4000m（海拔高度2000 ~ 4000m范围，每升高200m温度指标下降1℃）

0 ~ 4000m（海拔高度2000 ~ 4000m范围，每升高200m温度指标下降1℃）