

普通型遇水膨胀止水条20*30mm性能

产品名称	普通型遇水膨胀止水条20*30mm性能
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

普通型遇水膨胀止水条20*30mm性能

普通型遇水膨胀止水条由于其产品的自身特点，被广泛用于高寒冻土地带、施工水或雨水较少时的地下工程及混凝土裂缝渗漏止水工程：表I为普通型遇水膨胀止水条在不同介质条件下膨胀性能。

- (1) 待混凝土施工缝界面硬化后，扫去浮渣、尘土、杂物等，露出坚硬基底。
- (2) 施工后浇带和水平施工缝，将止水条沿施工缝伸展方向展开，利用其自身粘结性直接粘贴在施工缝的中间位置，接头处搭接不小于5 cm，不得留有断点；对于立面施工缝，应先预留定位浅槽，将止水条镶嵌在预留槽中，若没有预留槽，也可用钢钉固定，并利用其自粘性，直接粘贴在施工缝界面上，通过隔离纸均匀压实。
- (3) 止水条固定完毕，撕下隔离纸即可浇筑下道混凝土。
- (4) 止水条粘贴部位可以选择在开口处横向安装。
- (5) 为使止水条固定牢固，水平缝每隔1 m用钢钉固定，竖向缝每隔0.5 m用钢钉固定。

遇水膨胀止水条市场专项调研报告

橡胶凭借多年的行业研究、市场调查经验，在实地调研等基础上就遇水膨胀止水条市场运行现状作了详尽的描述：

在遇水膨胀止水条国内外发展历程、当前产业政策、行业一般特征（如产业生命周期、市场竞争程度）方面，采用资料，结合静态和动态研究方法；在遇水膨胀止水条产量统计、地域产出结构、企业市场集中度、产品生产成本及构成、遇水膨胀止水条项目投资建设情况方面，主要根据行业协会、公司数据库等一手数据资料，采用的定量和定性研究方法；在遇水膨胀止水条消费量，价格行情下游消费群体构成

及消费特点，消费的区域性，品牌满意度调研以及渠道调查方面，主要采用实地调研获取一手资料并通过模型工具得出结论；在遇水膨胀止水条进口市场、出口市场及进出口政策方面，通过整理分析，得出遇水膨胀止水条进出口产品结构、地域格局及金额，采用的定量和定性研究方法；在遇水膨胀止水条企业产品产销、发展规划、产品投放区域格局方面，主要采用实地调研获取一手资料方法；在北京、上海、深圳、西安四个区域城市的遇水膨胀止水条市场调查方面，根据公司历年监测资料对各城市的遇水膨胀止水条结构、消费渠道、价格变化、产品满意度作了统计分析和比较分析。

工程橡胶有限公司生产橡胶止水带,双组份聚硫密封胶,遇水膨胀止水条,聚乙烯闭孔泡沫板,GB柔性填料,橡胶水坝等防水建筑建材。