

50厚岩棉板厂家报价

产品名称	50厚岩棉板厂家报价
公司名称	廊坊博天保温材料有限公司
价格	300.00/方
规格参数	品牌:博天 型号:1200*600*50 产地:河北省大城县
公司地址	大城县西留各庄村
联系电话	13785620999 18231679177

产品详情

50厚岩棉板厂家报价

岩棉板外墙外保温系统主要由饰面层、外墙外保温防火隔离带、基层、保温层、抹面层。这些组成部分的具体功能是什么呢。

外墙外保温防火隔离带为防止火灾蔓延而在建筑外保温系统可燃保温材料之间设置的由不燃保温材料构成的，具有一定的设计宽度和长度且与墙体无空腔粘结构造。

饰面层施工

1)刮柔性耐水腻子

抗裂层干燥后，方可刮柔性耐水腻子，腻子多遍成活，每次刮涂厚度控制在0.5mm左右。

2)涂刷底漆,刷面层涂料

涂刷工具采用优质短毛滚筒。上底漆前做好分格处理,墙面用分线纸分格代替分格缝。每次涂刷应涂满1格,避免底漆出现明显接痕。底漆均匀涂刷1~2遍,干燥12h。底漆完全干透后,用造型滚筒滚面漆时用力均匀让其紧密贴附于墙面,蘸料均匀,按涂刷方向和要求一次成功。

保温层施工前结构验收合格，墙面油渍、浮灰、松动混凝土等已清理干净。墙体平整度偏差过大部位，已进行修补找平，墙面脚手孔，穿墙孔修补完毕。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋管件等已按设计施工完毕，并留出保温层施工的余地。施工前提前关注天气状况，气温低于5℃，风力大于5级以及雨天不得施工。

弹控制线、挂基准线

【博天保温】首先，岩棉板结构相对松软，平行于纤维方向粘贴岩棉板时，垂直板面方向的抗拉强度尚不能达到0.10MPa(在GB/T19686中的指标为 0.0075MPa)，系统需要依靠护面层中增强网，和锚固件紧固在基层墙体上。其中，用于固定岩棉的锚固件圆盘直径不得小于 80mm。

其次，待岩棉粘贴完成，且不再移动时才能安装锚固件。按设计要求位置用冲击钻钻孔，锚固深度为基层内50mm，锚固件边距大于等于2倍的板厚。

然后，自攻螺钉应挤紧并将塑料膨胀钉的钉帽与岩棉表面齐平或略拧入些，确保膨胀钉尾部回拧，使其与基层墙体充分锚固。

每一个人都希望自己在外奔波了一天之后能够回到自己温暖的家中，特别是在寒冷的冬天会更加怀念家里温暖的感觉，不过现在的建筑技术已经相当发达了，建筑商将岩棉板做成保温墙板，这里房间里的温度就会保存住了。