

舞台灯光音响厂家

产品名称	舞台灯光音响厂家
公司名称	广州市浪源音响器材有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段10号
联系电话	020-39280053 13202536003

产品详情

舞台染色灯系列

18颗12W 5合1防水帕灯

4x10W 摇头灯

电压: AC100V-240V 50/60Hz

总功率: 80W

光源: 4颗 10W 白光LED

控制: DMX512, 声控, 自走

通道: 10或16通道

发光角度: 2.50

特点: 体积小, 性价比高, 光束强+碎花效果, 效果炫丽

颜色盘: 红, 绿, 蓝+白光 +彩虹效果

光束: 可单LED光束, 可单点控, 通过透镜旋转可产生炫丽生动的碎花效果

频闪: 0-20Hz

调光: 电子调光, 可单点控单颗LED, LED组合

水平: 5400

垂直: 2300

产品尺寸: 200*145*300mm

280W 三合一 图案光束灯

灯泡：进口OSRAM SIRIUS HRI 280W

输入电压：100-240V，50/60Hz

功耗：420W

颜色盘:一个颜色盘，有13个色片+1个白光

图案盘:两个图案盘，固定图案盘13个图案+白光，旋转图案盘9个图案片

旋转图案片直径:15.4mm 有效内直径:13mm

水平540°，解析度8Bit/16Bit

垂直270°，解析度8Bit/16Bit

显示：2.8寸触摸液晶显示,可倒转180°显示

效果轮：两个可旋转棱镜,一个圆形八棱镜，一个直线六

棱镜，带雾化功能0—100机械调光，支持机械频闪和可

调速频闪效果，支持频闪宏功能。

镜头组光学系统,电动对焦，光束角2.8~38°

采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位

过热保护及带半功率保护系统；

IP防护等级:IP20

电子整流器

产品尺寸：385(长)×350(宽)×589(高)mm

包装尺寸：单支纸箱465(长)×450(宽)×685(高)mm

双支航空箱950(长)×510(宽)×740(高)mm

产品重量：单支净重：16.6KG，

纸箱单支毛重17.5KG，

双支航空箱净重30KG/个) 航空箱双支装毛重65KG

舞台效果灯系列

蝴蝶灯

技术参数：

输入电压：AC90V/240V 50-60HZ

光源：LED 4颗*3W R G B W

消耗功率：15W

控制信号：DMX512

投射角度：《150°

运行模式：声控、自走、主从、dmx512模式

控制通道：8CH

环境温度：- 10 —35

重量：2KG

尺寸：280*280*320mm

功能：LED花样多，变化动感，耗电量小，光源寿命长，安全性能高，宽电压范围均可正常工作，非常适合中小包房及中小型娱乐场所。

9颗矩阵灯

技术规格

极其小巧，快速的LED 摇头矩阵光束灯

通道数值: 13 与 48

水平/垂直: 540° /180° , 16bit精度扫描

总功率：115W

光源：9 颗 12W 红绿蓝白 4合1 灯珠

输入电压：AC 100-240 V ， 50/60HZ

彩色液晶显示屏，导航更方便

操作模式：DMX512，主/从机

内置照明下显示主/从模式

外壳：耐高温工程塑胶+铝合金

尺寸：27*15*40 cm

净重：7KG

毛重：8KG

230W 追光灯

支持电压:AC220V~240V 50Hz/60Hz

耗电功率:300w

灯泡规格:欧司朗230w气体放电泡

颜色:一个彩色转轮4种颜色+白光,图案可自定

控制信号:自配信号

控制模式:单机模式

光学系统:高精密度石英透镜非球面组合（4道）

散热系统:高强度风冷（双风机）

光圈效果:光圈大小可调

频闪:1-7次/秒频闪

色温校正:正常5600k,调高8000K,调低3200K

光速距离:30-50m

光速角度:23度

安全措施:符合各种安全标准,IP20保护等级,电源线符

合CE20/22三级标准,高温自动切断保护装置

外壳:铝合金包边

净重:15Kg

优点：灯体重量轻，外观美，体积小，总耗功率低，色温高，换色方便快，可以与2500W老式追光灯相

媲美。