

盐雾机维修佛山2 大型盐雾机维修 盐雾机维修佛山

产品名称	盐雾机维修佛山2 大型盐雾机维修 盐雾机维修佛山
公司名称	广东涵硕仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区主山大井头新环街67号
联系电话	13149386913

产品详情

分体式盐雾试验机，主机和试验箱完全分开，这样就杜绝了试验箱对主机的腐蚀，使用寿命更长久，盐雾机维修佛山8，十年八年都还和新机一样，欢迎来电咨询，专业16年制造厂家，值得您的信赖。。。

- 1.安全装置编辑1.附双重超温保护，盐雾机维修佛山，在出现温控表故障或加热系统故障时可自动切断加热电源。避免温度过高损坏仪器。
2. 双重低水限位保护，防止实验室及压力桶缺水而发热管干烧损坏仪器。
3. 附超载短路保护。防止出现异常时损坏仪表及仪器内部电控配件.出现任何一个低水位，机器报警器开启，并有声光报警提示！便于不在机器旁边能及时发现！

计量筒

采用人性化设计内置式雾量收集筒两个避免操作员及走道搬运车不小心碰坏。减少不必要的麻烦。实验更加专业。

专业盐雾试验机维修，专业工程师上门，盐雾机维修佛山2，专业，快速，保修好，不修好不收取任何费用，欢迎来电咨询订购

盐雾试验机是广东涵硕仪器推出的测试产品腐蚀性的试验机，主要用于各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等，盐雾机维修佛山7，尽管没附有其他功能，但对于它来说这项功能却非常拿手，同时2013年最新版的盐雾试验机也增加了很多操作细节，下面我们一起来看看如何使用盐雾试验机来提升日常的检测效率。

盐雾试验机安装注意事项

盐雾试验机安装时应遵照下列规定外，并遵守当地政府法令规定办理。

1. 机器放置于基层平坦对排水良好之平台（地）上，设置时应距离四周环境1250px以上，且通风良好之场地为佳；
2. 放置时勿被阳光直射或与高温环境为邻，且远离易燃、易爆物品；
3. 放置时应选择水电供应方便，周围环境温度保持在20 到25 之间；
4. 排水管应保持畅通，且排到室外水沟；
5. 排气管安置时不可向下垂，且排气管应接往室外向上排气。

盐雾机维修佛山2-大型盐雾机维修-盐雾机维修佛山由广东涵硕仪器设备有限公司提供。广东涵硕仪器设备有限公司（www.hanshuo17.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！