

# 镀锌线管 亿富兴线管桥架 贵州线管

产品名称	镀锌线管 亿富兴线管桥架 贵州线管
公司名称	佛山市亿富兴线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8号（住所申报）
联系电话	18125648569 18125648569

## 产品详情

### 佛山市亿富兴线管桥架有限公司

佛山市亿富兴线管桥架有限公司的“亿富腾”牌镀锌钢管，始建于2014年，现拥有员工50人，其中专业技术人员10人，中高级职称5人，DN线管，厂区占地2000平方米，注册资金2000万元。公司拥有先进水平的三条热镀锌生产线和六条高频直缝焊管机组。积累了近二十年的钢管生产经验，“亿富腾”牌热镀锌钢管年生产43分-2寸焊管30万吨，热镀锌钢管20万吨。广泛应用于穿线，消防等管道及各种结构件、零件等，产品质量居国内水平，并达到国家先进水平。

光泽度：防护处理的表面光泽应不低于60%。

### 佛山市亿富兴线管桥架有限公司产品

下辖3个分厂，16条热镀锌钢管生产线、5条电缆桥架生产线。产品涵盖热镀锌DN15 - 50mm镀锌线管、以及热镀锌线管、热镀锌线槽、电缆桥架，喷涂角铁，铁底盒，C型材。年热镀锌生产能力130万吨，电缆桥架100万吨。所属钢管后处理车间，具备管头全动车丝、管头卡槽、自动涂油、特色打字等钢管后处理功能，线管厂家，服务社会，对外承揽加工业务。

桥架端点须有终点凸缘，直接用螺栓连结到配电盘或装置上。

连接件须用镀锌蘑菇形头钢螺旋、螺母和防震固定垫圈。

断后伸长

在拉伸试验中，试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比，称为伸长率。以  $\delta$  表示，贵州线管，单位为%。计算公式为：
$$\delta = \frac{L_1 - L_0}{L_0} \times 100\%$$
式中：L1--试样拉断后的标距长度，mm；  
L0--试样原始标距长度，镀锌线管，mm。

## 硬度指标

金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验方法和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。

铝合金桥架的铝合金板材选用牌号为5052 ( LF2 ) 的铝合

镀锌线管-亿富兴线管桥架-贵州线管由佛山市亿富兴线管桥架有限公司提供。佛山市亿富兴线管桥架有限公司 ( www.snolm.com ) 位于佛山市南海区狮山镇狮岭村马二村民小组地段土名“三册”自编8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前亿富兴线管桥架在镀锌管中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。亿富兴线管桥架取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。亿富兴线管桥架全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。