

宿迁工程用模板价格

产品名称	宿迁工程用模板价格
公司名称	宿迁柏辰达木业有限公司
价格	10.00/张
规格参数	品牌:柏辰达 规格:常用规格 特殊属性:耐磨
公司地址	沭阳县青伊湖镇工业集中区林之源木业03#厂房 (注册地址)
联系电话	17388441585

产品详情

宿迁工程用模板价格

柏辰达木业有限公司, 173-8844-1585本公司经过多年的高速发展, 目前已经成为一家专业生产批发零售, 宿迁建筑模板, 建筑模板, 工地模板, 建筑模板厂家, 覆膜板, 木模板, 红模板, 黑模板, 清水模板的模板加工厂。公司本着以忠诚、敬业、责任、合作的精神, 以真诚、共赢、长远的合作原则, 以文化为核心和价值观, 为企业发展奠定了方向和未来。

建筑模板的质量固然是决定在建筑工程中使用次数的重要的条件, 但是建筑模板的防护也是延长其使用寿命的一个重要手段, 现在小编就谈谈建筑模板怎么样防护。首先建筑模板厂家在建筑模板出厂的时候边缘都经过封边漆封边, 以减少水分的渗透; 其次如果建筑模板在现场被切割或钻孔, 所有的切割边缘及孔的边缘应涂上合适的防水油漆, 如: 环氧树脂或聚氨酯油漆, 这样边缝就无法进水了。较后每次使用模板后必须彻底的清洁模板, 从模板的表面去除所有的水泥残片尽量避免使用金属或其他尖锐的工具来去除模板上的水泥, 以免损坏模板的酚醛树脂覆膜。清洁工作结束后, 模板表面即可涂上脱膜剂。根据储存条件和浇注使用的间隔时间, 在重新使用前模板可能需要重涂脱膜剂(工地上可使用废机油、废柴油等作为脱膜剂涂抹模板表面上。

建筑模板的防护措施如果做得很到位, 可以在一定程度上提高重复使用的次数, 降低建筑成本, 下面我们为大家介绍建筑模板的六大防护措施:

- 1、存放: 建筑模板在存放时候应满足地区条件要求的自稳角, 两块建筑模板应采取板面相对的存放方法。当建筑模板存放在施工楼层上时, 必须有可靠的防倾倒措施, 不得沿外围墙丰存放, 并且必须垂直于外墙存放。没有支撑或自稳角不足的建筑模板, 要存放在专用的堆放架上, 或者平堆放, 不得靠在其他建筑模板或物件上, 严防下脚滑落倾倒。

- 2、**拖运**：建筑模板可以用拖车整体拖运，也可以拆后用拖车水平叠放拖运但垫木必须上下对齐，放牢固，在拖运过程中车上严禁坐人
- 3、**起吊**：建筑模板起吊前，应检查吊装用绳索、卡具及每块建筑模板上的吊环是否整有效，并应先拆除一切临时支撑，经检查无误后方可起吊。建筑模板起吊前，应将吊车的位置调整适当，做到稳起稳落，就位准确，禁止用人力搬动建筑模板，严防建筑模板大幅度摆动或碰倒其它建筑模板。
- 4、**拆装**：在建筑模板拆装时，区域周围应设置围栏，并挂明显的标志牌，禁止非作业人员入内。指挥、拆除和挂钩人员，必须站在安全可靠的地方方可操作，严禁人员随建筑模板起吊。
- 5、**附属设施**：建筑模板必须有操作平台、上下梯道，走桥和防护栏杆等附属设施，如有损坏，应及时修理。
- 6、**保护措施**：建筑模板安装就位后，要采取防止触电的保护措施，要设专人将建筑模板串连起来，并同避雷网接通，防止漏电伤人。
- 7、**建筑模板拆除后**，应及时清除建筑模板上的残余，并涂刷脱板模剂，在清扫和涂刷脱离剂时，建筑模板要临时固定好，板面相对停放的建筑模板间，应留出50—60cm宽人行道。这些就是建筑模板使用前，中，后的全过程中对模板的保护措施，希望对大家有一定的帮助，欢迎大家给我提出宝贵的意见或建议。

以上就是建筑模板的六大防护措施，希望对大家有所帮助。

柏辰达木业，建筑模板大品牌值得信赖。质量可靠，抗拉力强，耐水性好，平整光滑。建筑用新型木模板，尺寸规范，规格齐全，价格优惠。相对同行业建筑模板，水煮三小时不开胶，创国内出口板首例，同样厚度，模板比其他厂家多2-3层，使用次数比其他厂家模板多2-3次。

柏辰达木业有限公司力求为客户提供稳定的货源、优等的质量、合理的价格、周到的服务，重信用、守合同，保证产品的质量，以薄利多销为原则。已和多家公司建立长期友好稳定的合作关系，也赢得了广大客户的信任与支持。