

邦而信BCB-M600激光机烟雾净化器

产品名称	邦而信BCB-M600激光机烟雾净化器
公司名称	无锡邦而信环境科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	机器型号:BCB-600W-YF 输入电压:AC220V/50Hz 额定功率:350W
公司地址	无锡市滨湖区钱姚路88号（注册地址）
联系电话	18018356053

产品详情

邦而信BCB-M600是一款针对异味处理的空气净化处理器，具有良好的粉尘过滤、异味净化效果。采用多层过滤装置，0.3 μm PP过滤芯、活性炭过滤芯组成。可有效的过滤拦截0.3 μm以上的粉尘污染颗粒，过滤净化率达到99.7%。大量活性炭过滤芯能快速吸附常见有毒有害气体，如苯类、酮类、醇类、烷类及其他混合类有机废气。经过本净化设备处理后的洁净空气可直接在室内排放。本产品使用更加灵活，有多种滤芯选择，根据使用环境不同可搭配不同的过滤芯以达到不同处理效果。

邦而信BCB-M600激光机烟雾净化器设备优势

1、离心风机

采用无刷直流电机离心风机，寿命可达4万小时，无须维护可靠性高。运行噪声低，实现高转速、高风压、高效能的特点。

2、液晶显示屏

微电脑液晶显示屏采用可编程单片机软件，实现数码控制，操作界面简介，运行参数一目了然。自动检测风机工作状态，管道堵塞、滤芯饱和和自动报警。低压控制，大大提高安全性。

3、多层过滤系统

本产品共使用三级过滤器，分别是针对粉尘过滤的5 μm集尘袋、0.3 μm进口PP过滤芯、活性炭过滤芯。按过滤精度逐层过滤，实现0.3 μm以上的粉尘完全过滤。最后由高效活性炭过滤，对0.3 μm以上的粉尘进行最后一次有毒有害气体吸附，实现最终达标的洁净空气排放。

4、集尘布袋

本产品采用了大容量的集尘布袋，共6层，能够过滤5 μm以上的粉尘，可容纳大量粉尘颗粒。当集尘达到一定数量后可取出清理后继续使用。方便简单，省时省力。

激光机烟雾净化器耗材使用周期建议

过滤袋：1-3个月

PP过滤芯：1-3个月

活性炭过滤芯：3-6个月

注：因使用场所的污染量不同，具体更换周期以实际情况为准。

邦而信BCB-M600激光机烟雾净化器部分参数

机器型号：BCB-600W-YF

输入电压：AC220V/50Hz

额定功率：350W

处理风量：612m/h

静压：1050 Pa

转速：4800rpm

进气、排气接口尺寸：50mm/ 100mm

机身尺寸：400 x 320 x 740 (mm)

机器净重：35kg