

# 管道通风工程 惠兴通风设备 常平通风工程

产品名称	管道通风工程 惠兴通风设备 常平通风工程
公司名称	东莞市惠兴通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇振安中路59号
联系电话	13592790213

## 产品详情

随着改革开放的深入，我国经济的进入高速发展期，纺织印染行业的排水量大幅度增长。水处理设备在不断发展，据不完全统计，我国当前印染废水年排放量约为20亿吨，位于全国工业废水排放量的第5位。由此而造成的环境破坏及经济损失巨大。我国纺织印染多为中小型私营企业，分布零散，排放的废水不易集中处理，且整体生产水平不高，单位产品排污量比发达国家多近一倍。中小企业由于生产规模小、受市场的影响较大，染色车间一般为间歇状态生产，或是订单生产量小且变化快，水质波动很大，污水处理系统无法稳定、有效运行。由于中小型企业一般难以承受污水处理系统的建设投资和运行费用，其废水大部分未得到有效的治理，因此造成了严重的环境污染。

由于现有技术水平的限制，印染废水大量回用对生产及废水处理系统会带来一系列问题，负压通风工程，包括有机污染物和无机盐的积累。目前对废水长期回用的水质问题及对水处理系统的影响研究不多，特别是无机盐的积累问题基本没有涉及。

印染废水生物降解性差，脱色困难，印染废水的脱色效果是评价废水处理方法是否有效的关键指标之一。常用的处理途径是絮凝再絮凝，生化再生化的消极处理方法，工程占地面积大、流程长、基建和运行费用高、处理效果不稳定，由于目前的染色介质以水为主，所以绝大部分染料均易溶于水，而且由于染料分子质量较大，多数染料在水中都能形成亲水性胶体，使得印染废水的常规脱色变得非常困难，车间通风工程，因此，需要采取更加经济有效的脱色方法和去除难生化降解有机物的印染废水处理技术。

我们对知道空调安装质量直接影响使用效果，而且不同的空调需要满足不同的安装条件。下面，我们随着环保空调厂家一起来看看安装环保空调需要满足哪些条件。

- 1、地面或墙体要能承受环保空调机体的重量自振动;
- 2、环保空调安装的位置要便于操作、调整与维修;

- 3、环保空调外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活;
- 4、环保空调厂家特别提醒，外机周围不能有可燃性气体泄漏和;
- 5、环保空调厂家建议，空调外机尽可能安装于背阴地方

环保空调不仅作用大，管道通风工程，功能很多，还能节能省电，已经被广泛用于厂房车间、养殖场、温室暖棚、商场超市、住宅别墅等场合，受到一致的好评。

塑料废气处理工程：有机废气处理工程

活性炭吸附装置

外型美观

占地面积小

操作简便 效果稳定

填装活性炭材料方便

废气处理工程概况说明

主要从事塑料纺织布生产和国内废旧塑料物资的回收加工和再生利用。其中的再生废塑料在熔料切粒过程中产生有机废气和颗粒物，同时车间内也有少量的含有颗粒物的有机废气，该类废气不加处理而直接排入大气，常平通风工程，将对周围环境造成严重污染。为保护环境，保护周围居民身体健康，根据汕头市环保有关主管部门的要求，该废气必须进行有效治理达标后外排，为充分实现现代企业的环保管理工作在经济、环境、社会“三个效益”的协调统一。

处理风量：车间内现有注塑机共八台，在生产过程中均产生较浓的有机废气。每台机的有机废气排放量约为2500m<sup>3</sup>/h，则本处理器设计处理风量取20000 m<sup>3</sup>/h。

管道通风工程-惠兴通风设备(在线咨询)-常平通风工程由东莞市惠兴通风设备有限公司提供。管道通风工程-惠兴通风设备(在线咨询)-常平通风工程是东莞市惠兴通风设备有限公司(www.hx0769.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘惠东。