

# 人行道 小区道路地面压印 水泥印花地坪施工做法

产品名称	人行道 小区道路地面压印 水泥印花地坪施工做法
公司名称	上海艺地建材有限公司
价格	14.00/平方米5
规格参数	铅笔硬度:莫氏7.8 平整度: 4 基础强度:45.5Mpa
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐丰盛路18号6幢101室
联系电话	13122030348

## 产品详情

### 人行道 小区道路地面压印 水泥印花地坪施工做法

地面压印地坪适用范围:各种功能道路,居家、商业、城建等各种场合所需的人行道、公园、广场、游乐场、高档小区道路、停车场、庭院、地铁站台、游泳池等处的景观设计;校园或各种公共场合的休闲小道、集散等地;各种场所的道路、室内商场、休闲会所、各种休闲吧、各种营业概念场所等。地面压印特点:路面可塑性强,可以做成各种图案;颜色活泼鲜艳,图案和颜色可任意组合;整体成型,一次性铺装;颜色多样;表面光洁美观,色泽稳固;绿色环保材料;具有铺制快捷,维护简单,耐磨耐腐蚀性强等特点。

#### 地面压印材料产品特点1、

适用于多种建材表面,包括圆柱及花纹等;可用凹槽设计作出不同图案;多种颜色选择和搭配。2、全面防水,有透气作用,不鼓胀;不怕紫外线,耐碱水,抗酸雨;表面不会粘附灰尘,不长青苔及霉菌;不会粉化,表面颜色不会似天然石材因风雨而变色发黄。3、不含有有害物质,对施工者人体无害,环保。彩色道板整体性差、易松动、高低不平、溅泥浆等给路者带来不少不便的缺点尴尬。可饰盖结构的发丝裂痕。4、材料价格比花岗石经济;质量轻,可减轻结构负荷

施工工艺:天气变化:为保证施工质量,艺术地坪的施工应回避风沙、雨雪及冰冻的天气。材料准备:将艺术地坪强化料、脱模粉、保护剂、施工器具及专业模具等铺筑材料整齐按序堆放。混凝土面层处理之前必须使用艺术地坪滚筒式提浆机对混凝土表层进行提浆、抹平。表层处理:艺术地坪抹刀将混凝土表层整平,并等待表面的水份散去。撒播阶段:在混凝土初凝前,两次撒播艺术地坪强化剂。第一次撒播约2/3左右的量,在第二次1/3左右的量后,立即均匀地播撒艺术地坪脱模粉。充分湿润后,要用抹刀帮忙,使配料渗透整个混凝土表层。混凝土压花:待艺术地坪强化剂和脱模粉结合在一起,但又未完全凝固时,使用艺术地坪专用模具进行压花成型。混凝土保护:混凝土表层全部干燥后,滚涂密封保护剂,

用量一般在0.2kg/m<sup>2</sup>左右。