

建筑方木接木机 指接机生产设备 木方开齿插接机

产品名称	建筑方木接木机 指接机生产设备 木方开齿插接机
公司名称	任县建华木工机械厂
价格	5000.00/台
规格参数	建华:接木机 mx4016:梳齿机 河北邢台:任县邢湾工业区
公司地址	河北任县邢湾付北工业区
联系电话	03197582199 13932906709

产品详情

接木机（对接机）

产品介绍 用途：本机床是集成材料生产线的重要设备之一，它的作用是：将已开好榫槽准备上胶的短木料，纵向接成为长料，可提高木料的利用和提高木料的品质。

特点：1高性能液压动力系统，结合力强，动作流畅；2（气）液缸为通过ISO9001的产品；3独特设计的自动调压接合装置，确保整支接头尾结合力一致、牢固；4对接压力可超过10吨；5可流水线作业，自动上料、自动加压、自动对接、自动推出，比一般对接机快2-3倍。 MH1525-1560型系列梳齿榫对接机，是根据国家建设总局建筑施工机械使用安全检查标准进行设计制造的，主要用途为：短木材的接长，特别适用于建筑短方木材的接长再利用。 主要机型为：MH1525、MH1531、MH1540、MH1550、MH1560等，本系列机型适用于截面积尺寸为15*15cm以下木材的对接，对接长度为2.5-6米的集成材或方木。对接压力为3-6吨，有特殊要求的可达到8吨。

自动升降锯的作用 MH1525-MH1560型A型机，均配置气压自动升降锯，供木材定尺和截头使用。锯片规格：内孔30mm，直径305mm，在使用时，先启动锯片电机，在压紧木材后，方可自动下升降锯。锯好后，锯片自动回到机体内。

主要技术参数

对接长度	对接宽度	对接厚度	对接力	电机功率	锯片直径
4000mm	140mm	7000kg	3.0kw 2.2kw	350mm	560kg

具体使用压力调整数值见下表

型号	接木长度	对接木材界面尺寸及压力 压力单位：Mpa				
		4*8vm		5*10cm		10*10
		上侧缸压力	主缸压力	上侧缸压力		
mH1523	2.5米	0.2-0.3	0.5-0.6	0.3-0.4	0.6-0.7	0.4-0.5
MH1531	3.1米	5-6	7-8	0.5	8-9	
MH1540	4米	6-7				
MH1550	5米	9-10	10-11			
MH1560	6米	8-10	10-12	0.7-0.8	11-13	

以上气压压力出厂前都设置完成（用户不用自行调动）