

液体涡轮流量计

产品名称	液体涡轮流量计
公司名称	河南云控自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	牧野区高湾村北
联系电话	0373-7076321 15670513753

产品详情

品牌	云控	型号	YK
类型	叶轮式流量计	测量范围	0.15-26895.20 (m3/h)
精度等级	0.5	公称通径	6-200 (mm)
适用介质	液体	工作压力	6.3 (MPa)
工作温度	120 ()		

概述

涡轮流量计是叶轮式流量计的只要品种，叶轮式流量计还有风速计、水表等。主要由传感器和转换显示仪组成，传感器采用多叶片的转子感受流体的平均流速，从而推导出流量或总量。转子的转速传送记录。液体涡轮在以下一些测量对象获得广泛应用：石油、有机液体、无有液体等方面

产品特点

1.仪表口径 (mm) 及连接方式：4、6、10、20、25、32、40、采用螺纹连接

(15、 20、 25、 32、 40、) 50、 65、 80、 100、 125、 150、 200采用法兰连接。

2.精度等级：+1%r、 +0.5r、 +0.2r (需特制)

3.量程比：1：10、 1：20

4.仪表材质：304不锈钢；316 (L) 不锈钢等

5.被测介质温度 ()：-20 ---+120

6.输出信号：传感器：脉冲频率信号；低电平《0.8v；高电平：》8v；变送器：两线制4-20ma电流信号

7.防护等级：ip65