

建筑石膏结晶水测定仪温度设定

产品名称	建筑石膏结晶水测定仪温度设定
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-500CS 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

硫石膏是FGD过程的副产品，FGD过程是一项采用石灰-石灰石回收燃煤或油的烟气中的二氧化硫的技术。该技术是把石灰-石灰石磨碎制成浆液，使经过除尘后的含SO₂的烟气通过浆液洗涤器而除去SO₂。石灰浆液与SO₂反应生成硫酸钙及亚硫酸钙，亚硫酸钙经氧化转化成硫酸钙，得到工业副产石膏，称为脱硫石膏，广泛用于建材等行业。深圳莱希特LXT-500CS建筑石膏结晶水测定仪具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能，采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代快速水分测定仪器。建筑石膏结晶水测定仪引进进口自动称重显示系统，人性化系统操作，无需特殊培训，自动校准功能、自动测试模式，取样、干燥、测定一机化操作。

深圳莱希特LXT-500CS建筑石膏结晶水测定仪产品参数：

- 1、最大称量值: 90g
- 2、显示分度值: 0.005g (5mg)
- 3、可读性: 0.01%
- 4、水分测定范围：0.01-100%
(可同时检测石膏的附着水、结晶水含量)
- 5、称重传感器: 进口电磁力传感器
- 6、温度范围：室温 ~ 180
- 7、加热源: 钨卤环形灯

8、加热程序：标准、快速、阶梯

9、干燥方式: 自动、定时、手动

10、加热时间范围：1~99分钟

测试参数: 水份含量%、固含量%、测试时间min、温度、现时重量g、测试曲线

11、秤盘尺寸: 直径90 (mm)

显示器：LCD液显

12、通讯接口: 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备（选配）

13、外形尺寸: 310*205*200 (mm) 长*宽*高

14、重量：3.5kg

深圳莱希特LXT-500CS建筑石膏结晶水测定仪由深圳市莱希特科技有限公司研发生产，仪器是由称量单元和加热单元组成，是基于干燥失重原理来测定样品的水份含量。该原理是测量样品水分含量的基础，可以测量几乎所有样品的含水量，无论其类型和形状如何,莱希特水分仪是测试样品水分含量的可靠选择，测试原理满足GB/T 29249-2012 电子称量式烘干法水分测定仪。

深圳莱希特LXT-500CS建筑石膏结晶水测定仪售后服务：

1、产品免费保修一年，终身提供技术支持与服务。

2、我司对提供相关的检测技术，免费进行电话指导及操作培训。

3、售后专员定期进行电话跟踪回访，及时了解设备使用状况，降低因使用人员操作不当所引起的仪器故障。

4、我司在接到用户报修时，1小时之内响应并给出解决方案。

5、优质的售后服务团队让您放心，售后服务有保障。

脱硫石膏又称排yan脱硫石膏、硫石膏或FGD石膏，主要成分和天然石膏一样，为二水硫酸钙 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ，含量 93%。脱其加工利用的意义非常重大。它不仅有力地促进了国家环保循环经济的进一步发展，而且还大大降低了矿石膏的开采量，保护了资源。

建筑石膏结晶水测定仪温度设定