

钢坝闸门液压启闭机 淮安海威精密机械

产品名称	钢坝闸门液压启闭机 淮安海威精密机械
公司名称	淮安海威精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淮安市洪泽区东双沟镇工业集中区
联系电话	13852522711

产品详情

钢坝闸控制系统按“少人值守”要求进行设计，钢坝闸门液压启闭机，以“分层管理、集中控制”为原则组成控制中心、现地控制和设备三层拓扑结构。系统配置和设备选型充分利用了计算机领域的先进技术，软硬件均采用全开放、分布式模块化结构，钢坝闸门液压启闭机厂家，使之有良好的扩充性，也便于运行管理的智能化。钢坝闸控制系统作为新安江水利枢纽工程的一个子系统，不单设监控中心(中控室)，在左、右岸液压启闭机房设2个现地控制站(PLC01站、PLC02站)。其中PLC01站控制2孔闸门，PLC02站控制3孔闸门。系统最关键的 control 对象是液压启闭机液压缸的行程控制，钢坝闸门液压启闭机供应商，以防止在钢坝闸启闭时液压缸行程偏差过大造成闸门扭曲变形甚至损坏。

闸门用于关闭和开放泄(放)水通道的控制设施。水工建筑物的重要组成部分，可用以拦截水流，控制水位、调节流量、排放泥沙和飘浮物等。闸门一般由活动部分(也称门叶)、埋固部分和启闭机械3部分组成。门叶包括:承重结构、行走支承、支臂、支铰、止水装置、吊耳等。埋固部分包括:轨道、铰座、止水座、护角等。常用的启闭机械有:卷扬式、油压式、螺杆式和移动式机械。闸门分类方法较多，主要有:按闸门的工作性质可分为工作闸门、检修闸门和事故闸门。

钢坝(底轴驱动翻板闸)由土建结构、带固定轴的钢闸门门体、启闭设备及控制系统等组成。立门蓄水，钢坝闸门液压启闭机厂家直销，门顶溢流过水，控制上、下游水位;卧门行洪，宣泄洪水、排除泥沙或漂浮物;闸门适当开启调节上、下游水位。管理方式与普通水闸相似，技术成熟、操作方便;通过计算机监控系统实现自动化控制。优点:使用寿命长，结构安全可靠;大跨度底轴驱动、启闭灵活、方便调度、工程隐蔽、无碍防汛;可以利用闸门门顶过水，形成人工瀑布的景观效果。缺点:土建结构的精1确度要求高;重载驱动轴的支承和连接、制造和安装工艺要求高;劣质水环境下的轴承材料和轴承结构形式要求高;对大跨度底轴驱动闸门启闭系统及其控制要求严格;底轴及侧向止水要求高。

钢坝闸门液压启闭机-淮安海威精密机械由淮安海威精密机械有限公司提供。钢坝闸门液压启闭机-淮安海威精密机械是淮安海威精密机械有限公司(user.tz1288.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。

