

京都地坪 环氧砂浆耐磨地坪价格 衢州环氧砂浆耐磨地坪

产品名称	京都地坪 环氧砂浆耐磨地坪价格 衢州环氧砂浆耐磨地坪
公司名称	义乌京都地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市廿三里武溪街57号4楼
联系电话	15267900370

产品详情

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

环氧地坪的养护参考建议：

- 1、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面
- 2、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑
- 3、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

环氧地坪色差的原因以及预防方法：

原因

- 1)环氧树脂涂料主剂沉淀，未充分搅拌均匀；
- 2)倒料在地面上，与前接缝处之接触时间过久；
- 3)涂层厚薄不均；

- 4) 施工中途断料；
- 5) 采用不同批号面漆。

预防方法

- 1) 施工前主剂应先充分搅拌均匀；
- 2) 避免与前接缝处接触间隔太久，尽可能整个操作线一起施工；
- 3) 尽量使用固定工具及加强施工人员施工熟练度；
- 4) 涂料须一次备足，防止断料；
- 5) 尽可能使用同一批号涂料。

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

环氧地坪的验收标准：

- 1、环境温度为25 时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；
- 2、表面不能出现发粘现象；
- 3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；