

MGXTSV/MGTSV矿用阻燃光缆厂家价格 煤安认证

产品名称	MGXTSV/MGTSV矿用阻燃光缆厂家价格 煤安认证
公司名称	吉林欧孚光电通讯设备有限公司沈阳分公司
价格	1.20/米
规格参数	品牌:欧孚光电 型号:MGTSV 产地:沈阳
公司地址	辽宁省沈阳市苏家屯区瑰香北街20-1号（注册地址）
联系电话	15134021198

产品详情

沈阳欧孚光电有限公司专业生产单模多模室内外光缆，矿用阻燃光缆，ADSS光缆，OPGW光缆，阻燃光缆，水下光缆，非金属光缆，跳线尾纤，光缆配件等，可定制芯数，型号，各种米标米段，可代加工，可定制各种颜色护套料，彩条护套。质量保证，足米足量。出口多个国家。欢迎来电咨询，实地考察。

淘宝店铺<https://shop116194877.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.41d630f0F3WF68>

产品介绍：

MGXTSV光缆产品描述：

光缆采用松套管绞式结构，是把9/125 μm单模光纤或50/125 μm 62.5/125 μm多模光纤套进用高等阻水材料制成的松套管中光纤套入由高模量聚酯材料制成的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管内填充阻水化合物。松套管(和填充绳)围绕非金属中心加强芯(磷化钢丝)绞合成紧凑的缆芯。缆芯的中心是一根金属加强芯，对于多芯光缆来说加强芯需外加一层PE外套。松套管和填充绳围绕中心加强芯互绞紧凑和圆形的缆芯。缆芯内的缝隙充加阻水填充物。双面皱纹钢带(PSP)纵包后挤制聚乙烯护套成缆。

MGXTSV光缆产品图片：

精确控制松套管内的光纤余长及成缆节距，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性;光缆结构严密紧凑，弯曲性能优异，施工操作方便;严格的生产工艺控制，优质的原材料选择，保证光缆使用寿命达30年以上;中心加强构件采用耐腐蚀的、高杨氏模量的磷化钢丝，确保光缆具有良好的抗拉性能;全截面阻水结构，双面涂覆钢带纵包，确保光缆具有良好的阻水防潮性能。

MGXTSV光缆产品特性：

- 松套管材质本身具有良好的耐水解性能和较高的强度；
- 管内注充特性油膏，对光纤加以了关键性的密封保护；
- PE护套具有很好的抗紫外辐射性能；
- 单根钢丝中心加强芯有助于光缆的平行和拉伸；
- 抗拉伸、耐磨损、抗冲击、耐压扁、可反复弯曲、扭转、弯折、曲绕(弯曲角度不超90°)枪击等，具备有很好的机械性能和温度特性；
- 精确控制的光纤余长和光缆绞合节距保证了光缆具有优异的抗拉性能和温度特性；
- 预期寿命大于30年。
- 双面皱纹钢带(PSP)提高了光缆的抗透潮能力 重量轻，缆径小，对杆塔负载小；
- 传输速度快距离远、保密性好、抗电磁场干扰、绝缘性好、化学稳定性好、寿命长、损耗低具有很好的特性和经济效益。采用聚乙烯护套，具有良好的耐电腐蚀作用；

MGXTSV光缆应用范围：

适用于长途通信和局间通信；

架空、管道、直埋；

适用温度范围:-40 ~+60 ；