

泽美电气消防巡检设备厂家 忻州消防

产品名称	泽美电气消防巡检设备厂家 忻州消防
公司名称	铜陵泽美电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼
联系电话	15605620666

产品详情

选择消防巡检柜需要注意哪些细节消防

水火无情，假如不行经过道理权术、优xiu技巧操纵火灾的产生延伸，河南近万亩小麦被销毁的悲催还会产生.伴随火灾的频发民众都zui初采用消防巡检柜，那么消防巡检柜又是若何有那么大成效呢?消防巡检柜多用于消防机中，用来寄存消防与调养消防设置的.它能zui大化缩小火灾送上人们带来的危机；

消防巡检柜是需求定期查验的，由于或许长久间无须后会产生生锈等征象，当需求用的时刻笃定达不到应有的成效.自动巡检周期为数小时至数百小时任选，周期时钟自动启动巡检步调且具备手动巡检成效.在采用消防巡检柜需求留意几点事情:品质要有dan保.品质dan保这是不容置疑的，不管是甚么产物，品质便是本色，品质都不过关，以后调养又有何用；

证书要齐备.正途的消防单元常常都会有工程报验必须供应的材料:公安部消防产物及格评定中间的批文、国度消防电子产物品质监督检验中间的勘测负疚、3C证书.假如没有证书，则品质无保护，有极大的平安隐患，该设置消防验收时没法经过验收.消防产物务必合适国度标准;没有国度标准的，务必合适行业标准.不准出产、出售抑或利用不及格的消防产物与国度明令淘汰的消防产物。

消防

消防控巡检制柜系统技术规范要求消防

一、提供一套满足本技术要求和所列标准要求的高质量的产品及相应的配套服务，对国家有关安全环保等强**性标准，必须满足其要求；在保证产品质量的前提下供货周期要短、产品质量保证2年及以上，而且产品有优越的使用寿命，并且负责指导安装、调试、检验和验收，验收须符合国家及行业的相关标准规范，其费用供货商承担。

二、tou标产品（包括所选用的主要器件）必须符合中国电工产品认证wei员会的安全认证要求和ISO9000系列质量保证体系认证的产品，其电气设备上应带有安全认证保证（CCC认证）；必须符合国家现行技

术标准的规定，忻州消防，并提供合格****、CCC认证等，同时具备并满足设计院提出的技术参数要求；

三、所有现场安装的箱柜体防护等级均不低于为IP44，生产厂家应根据元器件的数量合理布置安排，同时考虑好线缆的进出与端接。

四、数字智能消防巡检成套设备（包括：双电源控**柜，消防数字智能巡检控**柜、喷淋系统控**柜、消火栓系统控**柜，）应达到国家有关现行标准，应符合现行国家有关标准的定型产品，为保证产品质量品质，tou标方提供的数字智能消防巡检成套设备必须满足一下要求：

（1）火灾发生时，主消防泵以工频启动与运行，启动时间通常不大于25秒，消防泵控制柜报价，手动操作停泵；控**设备在消防状态下应能连续运行6小时，各部件不得产生影响正常运行的故障。

（2）控**设备应能保证在消防巡检柜在巡检过程中遇消防信号时自动退出巡检并立即进入消防运行状态，功能齐全，可实现消防设备双电源、主回路及消防水泵的低速无压巡检。

（3）具有过电压、欠电压、缺相、短路、过电流、过载及浪涌过电压吸收等保护功能，并可随时查询有关记录。对可恢复的故障应能手动消除，恢复正常运行。

（4）消防巡检控**器与所巡检设备参数必须相匹配，控**容量可扩展。

五、数字智能消防巡检成套设备系统的巡检功能必须达到：为保证消防泵组处于正常状态，要求消防自动巡检设备的巡检周期不大于7d，巡检时各泵转动时间不小于5min。采用低速驱动水泵，泵低速转动(约100rmin)，其功耗应小于水泵正常运行功耗的5%。巡检时不应对管网增压，要求巡检装置选用与HX-F C系列产品同档次且不低于该系列产品功能的产品。数字智能消防巡检成套设备技术方案与设计院设计图纸保持。

为方便检测，在控**柜面板上应设有手动巡检按钮，在巡检进行时若遇有消防命令，则系统应立即停止巡检动作，转入以工频交流电驱动水泵，使之以额定流量和扬程完成消防供水。

六、应有完善和可靠的显示和报警装置，显示消防水泵及稳压泵的启、停及工作故障状态。

七、系统设有与消防中心联网完备的接口。提供一组无源消防信号。留有消防泵的远程启动接口。消防水泵的启动和停止状态，由控**柜提供给集中控**室有源常开、常闭各一对。

消防

1、相序自动检测功能：当两回路电源相序不一致时，消防设备供应商，能够显示发生相序程序错误的部位并报警。

2、保护功能：具有过电压(115%)、欠电压、短路、缺相保护及浪涌过电压吸收等功能，本部分记录可随时查询。

3、电源状态显示功能：电源运行的状况在巡检设备人际对话界面上能集中显示(包括电流、电压)。祥泰电气-消防巡检柜

4、能对消防设备定期巡检，防止水泵锈死和控制柜故障并能显示手动及自动巡检功能，在无火灾时对消防水泵(风机)进行定期自动检测。

5、水泵出水能力测定，实时采集单台设别的运行参数(流量、扬程)。

6、对消防水泵运行及故障进行及时记录和报警提示，使消防给水设备始终处于完好备用状态。

消防

泽美电气(图)-消防巡检设备厂家-忻州消防由铜陵泽美电气科技有限公司提供。铜陵泽美电气科技有限公司(www.zemeikj.com)位于安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泽美电气在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。泽美电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泽美电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。