

高埗通风工程 虎门惠兴通风设备公司 环保通风工程

产品名称	高埗通风工程 虎门惠兴通风设备公司 环保通风工程
公司名称	东莞市惠兴通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇振安中路59号
联系电话	13592790213

产品详情

.冷却塔的安装要求。

位置应符合设计要求，进风侧距建筑物应大于1000mm。冷却塔安装应水平，同一冷却水系统多台冷却塔安装时，各台冷却塔的水面高度应一致，高度偏差不应大于30mm。冷却塔的积水盘应无渗漏，布水器应布水均匀，组装的冷却塔的填料安装应在所有电、气焊接作业完成后进行。

按设备装箱清单，核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸，进、出风口的位置方向是否符合设计要求，做好检查记录。

通风设备安装的叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定，进、出风口应有盖板严密遮盖。检查各切削加工面，机壳的防锈情况和转子是否发生变形或锈蚀、碰损等。

三：中央空调导风管，出风口，空调盘管，水帘通风工程，风机软管安装及维修，

四：不锈钢油烟罩制作安装，白铁油烟罩制作安装，白铁烤串箱，白铁皮盖等白铁产品的制作安装，焊接业务涵盖：

1：承接大小通风工程，厨房排烟，宾馆酒楼新风排风系统工程；

2：宾馆，家庭，公司水电安装，

3：铁棚，自行车棚，钢结构工程安装，

4：别墅大门制作安装（镀铜大门，不锈钢大门，护栏.....）

5：各种风口定制安装，

6：各种黑白铁制品制作安装，广告牌制作安装，房间通风工程，承接电焊工程，

环保净化型空调机降温原理：

当环保净化型空调机运行时进入腔内产生负压，使机外空气流过多孔湿润的湿帘表面迫使过帘空气的干球温度降至接近于机外空气的湿球温度，即空调机出口的干球温度比室外干球温度低5-12（干热地区可达15），空气愈干热，其温差愈大，降温效果越好。由于空气始终是从室外引进室内，（这时候叫正压系统）所以能保持室内空气的新鲜；同时由于该机利用蒸发降温原理，因此具有降温和增湿的双重功能，环保净化型空调机的四周装有使用特种材料的蜂窝状湿帘，具有很大的表面积，通过水循环系统对湿帘不断增湿；在环保净化型空调机内装有高效低噪节能风机，环保通风工程，当空调机运行时，环保净化型空调机产生负压，使机外空气流经多孔湿润的湿帘进入机内，由于湿帘上水的蒸发吸收热量，迫使流经湿帘的空气降温。同时由于湿帘上的水向流经湿帘的空气蒸发，增大了空气的湿度，因此环保净化型空调机具有降温增湿的双重功能。

环保净化型空调机特点：

- 1、完全环保型产品：它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保产品，这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。
- 2、运行成本低，可快速收回投资：与传统压缩机空调系列相比，耗电量只有其1/8-1/10。
- 3、降温效果明显：在较潮湿地区（如南方地区），一般能达到5-10 左右的明显降温效果；在特别炎热干燥地区（如北方、西北地区），降温幅度大约能达到10-15 左右。
- 4、投资造价低、不占用建筑面积：与传统压缩机空调系统相比，造价不足其一半，并且设备不占任何建筑面积。
- 5、保持室内空气干净、清洁、卫生：门窗敞开进行排风是环保净化型空调机的一大特色，百分之百的新鲜空气更换方式使人们时刻处于大自然的环境中，完全无传统空调带来的不适应感，将污浊的空气排出室外。
- 6、易于维护与安装：系统简直，易于快捷安装、维护，无须专业维护人员。
- 7、防止空气干燥：它可以湿润皮肤，并且对皮肤有一定的好处。
- 8、噪声低、振动小：目前国内同类产品中环保净化型空调机可让我们在不知不觉中得到清新自然的凉风；机体本身不向周边散热。
- 9、各种材质（玻璃钢，镀锌白铁板，铝箔酚醛阻燃板，彩钢，不锈钢板，单面彩钢挤塑保温板）通风管道与空调机的配合达到工位送风、降温、除尘、排烟的效果。
- 10、岗位送风、工位除尘排烟的运用不影响正常工作且能大大的提高工作效率。如：玻璃生产及灯工车间，高埗通风工程，皮草烘干车间的降温，铸造车间范围降温，打磨、粉碎、研磨车间的工位除尘，焊接车间的焊烟排除，热处理车间的岗位降温，食品生产，化纤生产的车间降温和排油烟...

高埗通风工程-虎门惠兴通风设备公司-环保通风工程由东莞市惠兴通风设备有限公司提供。高埗通风工程-虎门惠兴通风设备公司-环保通风工程是东莞市惠兴通风设备有限公司（www.hx0769.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘惠东。

