

排烟防火阀厂家 安庆防火阀 巨金空调

产品名称	排烟防火阀厂家 安庆防火阀 巨金空调
公司名称	德州巨金空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	13853457775

产品详情

排烟防火阀厂家教你如何对后期的使用做到合理的维护？

防火阀作为一种主要的消防举措措施和经常使用的防火分隔物在建筑中大批使用，其因维修颐养不善、使用欠妥形成的破坏经常涌现，所以必需要增强对它的治理和保护。

- 1、根绝疏散走道上、防烟楼梯间前室或合用前室设置的常闭式防火门在使用进程中工资地使其常开，成为“常开”防火阀，排烟防火阀厂家，一旦发生火灾，这样的“常开”防火阀起不到阻拦烟雾和防火的作用；
- 2、根绝使用单元片面追求装饰效果，将防火阀门框勾销而仅设置通俗木材建造的门套，将门扇的原有边框换成其他资料，大规模加贴装饰面层，从而破损防火涂层，起不到防火效果；
- 3、经常检讨防火阀的无缺性，查看闭门器、挨次器是否好用，防火门能否按挨次自行关闭，铰链、合页上的螺丝是否松动，若有破坏应立刻组织进行维修；
- 4、对常开式防火阀要按期进行测试，检讨其自行关闭掌握系统、闭门器、挨次器、释摊开关等方面是否好用，是否能在火灾发生时切实地起到自行关闭的功效，同时要坚决避免在常开式防火阀旁随意堆放物品。

自动复位型巨金空调280 排烟防火阀，功能如下：

- 1、平时呈常闭状态，火灾发生时，由控制中心输入DC24V电源，阀门自动开启。
- 2、当管道温度达280℃时，熔断器动作，280度防火阀，阀门自动关闭。
- 3、可手动开启。
- 4、阀门开启后，无需人工复位，只要输入DC24V电源，阀门可自动复位到原先关闭位置(此功能仅限于温感器未动作前，如温感器动作后需更换温感器尚能使用此功能)。
- 5、输出阀门开启信号，连锁控制排烟风机启停。
- 6、如果用记忆合金温感器，可反复使用，无需更换。

折叠功能和特点

- 1、输入DC24V电信号，安庆防火阀，电流 0.5A、电磁铁动作、阀门迅速关闭;(电动型巨金空调280℃排烟防火阀)。
- 2、手动关闭，手动复位。
- 3、可输出阀门开启信号及连锁控制信号。

现在的施工单位基本都会装置70度排烟防火阀来以备不时之需，生产防火阀厂家，但是对于70度排烟防火阀日常运用和留心事项还是有许多人不太了解，所以今天咱们厂家就给咱们详细的解说一下70度排烟防火阀日常运用和留心事项，方便咱们今后的运用。

70度排烟防火阀的主要用途就是设备在通风、空气调节体系的送、回风管道上，往常呈翻开状况，火灾时当管道内烟气温度的抵达70度时关闭，并在必定时刻内能满足漏烟量和耐火无缺性要求，起隔烟阻火的效果。

排烟防火阀厂家-安庆防火阀-巨金空调由德州巨金空调设备有限公司提供。排烟防火阀厂家-安庆防火阀-巨金空调是德州巨金空调设备有限公司(www.jujinkt.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑总。