

WEICON 闪亮型不锈钢喷剂

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | WEICON 闪亮型不锈钢喷剂 |
| 公司名称 | 欣阅（上海）实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/罐 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄8号1151室（注册地址） |
| 联系电话 | 021-51985758 13816339610 |

产品详情

WEICON 闪亮型不锈钢喷剂

WEICON 闪亮型不锈钢喷剂

该款不锈钢喷剂的外观型如V2A、V4A

WEICON 闪亮型不锈钢喷剂是以丙烯酸树脂和不锈钢颜料为基础的涂料，能对抗化学品侵蚀和风化作用。可短期承受+300 ° C的高温，修复后光泽如新。

闪亮型不锈钢喷剂能用于需要防腐保护层的地方，如不锈钢焊接打磨后的防腐蚀保护。成分由合金铬、镍、锰等组成。

WEICON 闪亮型不锈钢喷剂能够用于修复车身、车舱和管道上的受损不锈钢部件，且能用于户外。还能用于装潢，以及玻璃、木材、石头、陶瓷及多种塑料的视觉改善装饰。

实用案例

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 颜色 | 不锈钢金属，有光泽 (RAL 9006) |
| 应用 | 室内外 |
| 粘合剂 | 醇酸树脂 |
| 颜料 | 不锈钢和铝颜料 |
| 颜料纯度 | VA合金：约98.5% |
| 干膜中金属比例 | 约35% VA/Al |
| 含量 | 400ml |
| 规定重量 | 0.95 – 1.0 g/cm |
| 推荐底漆 | 锌喷剂 |
| 处理温度 | +5至+35 (+18至25最佳) |
| 干燥时间 | 约10分钟 |
| 硬化时间 | 约10小时 |
| 再次涂覆时间 | 约8小时 |
| 盐雾测试DIN 50021/DIN 53167 | >140小时 |
| 固化后的能耐温度 | 约-50至+300 °C |
| 保质期 | 24个月 |
| 包装规格 | 40 ml (11104400) |