

FAG精密滚子轴承NN3024-AS-K-M-SP

产品名称	FAG精密滚子轴承NN3024-AS-K-M-SP
公司名称	天津福业动力机械科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FAG 型号:NN3024-AS-K- 产地:德国
公司地址	天津华苑产业区梅苑路9号9号楼4门704单元（注册地址）
联系电话	022-83717179 13132097161

产品详情

天津福业动力机械科技发展有限公司

1.如何安装和拆卸?

安装时勿直接锤击轴承端面和非受力面，应以压块、套筒或其它安装工具工装使轴承均匀受力，切勿通过滚动体传动力安装。如果安装表面涂上润滑油，将使安装更顺利。如配合过盈较大，应把轴承放入矿物油内加热至80~90 后尽快安装，严格控制油温不超过100 ，以防止回火效应硬度降低和影响尺寸恢复。在拆卸遇到困难时，建议您使用拆卸工具向外拉的同时向内圈上小心的浇洒热油，热量会使轴承内圈膨胀，从而使其较易脱落。

2.轴承的径向游隙越小越好吗?

不是所有的轴承都要求小的工作游隙，您必须根据条件选用合适的游隙。国标4604-93中，滚动轴承径向游隙共分五组-2组、0组、3组、4组、5组，游隙值依次由小到大，其中0组为标准游隙。基本径向游隙组适用于一般的运转条件、常规温度及常用的过盈配合；在高温、高速、低噪声、低摩擦等特殊条件下工作的轴承则宜选用大的径向游隙；对精密主轴、机床主轴用轴承等宜选用较小的径向游隙；对于滚子轴承可保持少量的工作游隙。另外，对于分离型的轴承则无所谓游隙；后，轴承装机后的工作游隙，要比安装前的原始游隙小，因为轴承要承受一定的负荷旋转，还有轴承配合和负荷所产生的弹性变形量。