

宁夏闸门液压启闭机 淮安海威 弧形闸门液压式启闭机

产品名称	宁夏闸门液压启闭机 淮安海威 弧形闸门液压式启闭机
公司名称	淮安海威精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淮安市洪泽区东双沟镇工业集中区
联系电话	13852522711

产品详情

监视闸门启闭机运行情况应注意哪几点？

- 1、注意闸门启闭机丝杆是否按要求的方向进行移动，电机、变速箱运行是否良好，弧形闸门液压式启闭机，变速箱与丝杆转轮是否同步运动。
- 2、观察电机转速、温升是否正常，宁夏闸门液压启闭机，振动是否过大，一字闸门液压启闭机，声音是否异常。若发现异常情况时，应立即停机检查，防止设备变形或损坏，并向调度人和分管工程领导报告。
- 3、启闭完毕停机后，应再次校核闸门开关丝数量是否准确。
4. 无论是卷扬式还是液压式启闭机，运行中必须注意是否超载。
5. 卷扬式启闭机关闭闸门时，不得在不给电源情况下，单独打开制动器降落闸门。
6. 高扬程卷扬式启闭机在运行中，特别是启升时，要注意钢丝绳排列是否整齐，排绳机构运转是否正常。如有问题应立即停机处理。

工作油液因进入污物而变质

进入油液中的污物（如灰、砂、土等）的来源有：

（1）液压系统外部不清洁。不清洁物在加油或检查油量时被带入系统，或通过损坏的油封或密封环而进入系统；

- (2) 内部清洗不彻底。在油箱或部件内仍留有微量的污物残渣；
- (3) 加油容器或用具不洁；
- (4) 制造时因热弯油管而在管内产生锈皮；
- (5) 油液储存不当，在加入系统前就不洁或已变质；
- (6) 已逐渐变质的油会腐蚀零件。被腐蚀金属可能成为游离分子悬浮在油中。

污物会造成零件的磨损与腐蚀，尤其是对于精加工的零件，它们会擦伤胶皮管的内壁、油封环和填料，液压式弧形闸门启闭机，而这些东西损伤后又会导致更多的污物进入系统中，这样就形成恶性循环的损坏。

一、门叶部分的维护 一般可能出现的故障是闸门振动、门槽气蚀或其他故障。

(1)、防止振动

，由波浪冲击引起的振动。对策：在闸门上游加设防浪栅、防浪排，以削弱波浪对闸门的冲击。

(2) 因止水漏水而引起闸门振动。对策：应调整止水位置或更换止水材料尺寸，使止水与止水座板紧密接触，漏水停止，闸门就不再振动。

(3) 下游淹没水跃对闸门产生周期性的冲击，防止气蚀 在高速水流条件下由于建筑物过水断面发生突变，或过水结构面不完整，泄水建筑物补气不足等原因，闸门槽及其预埋件发生气蚀。
对策：对已遭气蚀部位用耐气蚀材料补强。尽量使过水断面平整。

宁夏闸门液压启闭机-淮安海威-弧形闸门液压式启闭机由淮安海威精密机械有限公司提供。宁夏闸门液压启闭机-淮安海威-弧形闸门液压式启闭机是淮安海威精密机械有限公司 (user.tz1288.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。