

不锈钢钢格板A踏步板A楼梯脚踏板钢格栅

产品名称	不锈钢钢格板A踏步板A楼梯脚踏板钢格栅
公司名称	安平县泽光金属丝网制品有限公司
价格	66.00/平方米
规格参数	品牌:泽光 型号:Q235、不锈钢 产地:河北省
公司地址	安平县西毛庄村村东100米处
联系电话	15932311981 17366518858

产品详情

钢格栅盖板，又称格栅，钢格板或格栅板，是扁钢和扭钢焊接而成，其主要用途在电厂平台、停车场平台、检修平台、水沟盖和踏步板等方面。也用在环保设备和污水处理等方面，钢格栅盖板被广泛应用于石油化工，电力，自来水，污水处理，港口码头，建筑修饰，造船，自走式停车场，市政工程，环卫工程等领域平台，走道，栈桥，沟盖，井盖，梯子，围栏等。

钢格栅盖板主要有一下几个特点:1:高强度，轻结构2:防腐能力强，经久耐用3:外形美观，表面亮泽4:不积污物，不积雨雪，不积水，自清洁，易于维护5:通风，采光，散热，防滑，防爆性好6:便于安装、拆卸等。

钢格栅盖板的分类主要是从以下几点来分:(1)按焊接方式，可分为:压焊型、相嵌型、穿锁型和穿焊型(2)按按其负载扁钢侧表面的形状，可分为:平面型、齿型和工字型等(3)按其用途可分为:一般用途钢格栅盖板和专门用途的钢格栅盖板如:地沟盖板、踏步板等等。4)钢格栅盖板按材料分为:不锈钢钢格栅盖板和碳钢钢格栅盖板。

钢格栅盖板的规格：

- 1.纵条间距：常规为30、40、60（mm）；还有非标间距：25、34、35、50等。
- 2.横条间距：常规为50、100（mm）；还有非标间距：38、76等。
- 3.宽：20-60（mm）；
- 4.厚：3-50（mm）。

钢格栅盖板的制作方法：压焊钢格栅盖板板(压焊钢格板)是由负荷扁钢和横杆按一定间距经纬排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30MM，40MM两种。横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50MM，100，两种，可按客户要求生产。

热镀锌钢格栅盖板盖板表面经过特殊的热镀锌处理，其化学物理特性稳定，不易受到空气和微生物腐蚀氧化。能够明显增强地沟承载力，防止塌陷。

热镀锌钢格栅盖板具有较强的抗冲击性能，较强的耐腐蚀重荷载能力，优雅美观，在市政路基以及钢铁平台建筑工程中有着优越的表现。