杰瑞电气 静电法兰跨接线 法兰静电跨接线

产品名称	杰瑞电气 静电法兰跨接线 法兰静电跨接线
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

产品详情

工艺装置内的静电接地又是如何规范的呢？

1、工艺装置内管道的静电接地主要通过设备的静电接地来实现，设备的静电接地由设备专业设计。

2、厂内管线进入工艺装置或者建筑物按防雷设计要求均有接地，已满足静电接地要求。厂内管线静电接地点大致在三个地方要注意，进入泵过滤器，法兰静电跨接线，缓冲器等设备处是静电量的变化所在，也是接地方便处；管线分岔处一般考虑为接地点；平行管线的直管段一般80-100m的间隔处支架上设有管线支座，也是方便的接地点。

3、管道通过法兰连接，焊接和螺纹连接等方式与设备相连，管道法兰静电跨接线，对于法兰连接，一般情况下是法兰通过螺栓、螺母的连接可将静电导走，并不需要另外进行法兰跨接线设计，在螺栓连接处，如果导电效果不良时，可在法兰螺栓上增设金属齿形垫的方法加以解决。

4、当工艺物料有特殊要求或者法兰连接的管道系统为绝缘状态，法兰的跨接线就要进行设计，以确保静电能迅速通过法兰跨接传到至设备接地板导走。

法兰跨接线有哪些常用规格？

法兰跨接线有很多种叫法，有人不叫跨接线，镀锡铜法兰静电跨接线，叫连接线，法兰防静电连接线，铜编织连接线，法兰连接铜线等等。法兰跨接线就是用于防静电接地的连接线，规格型号都可以视情况而定，静电法兰跨接线，材质一般有纯铜和铜包铝等，显然纯铜材质要比铜包铝的好。纯铜又分为紫铜和镀锡铜，两者除了镀锡铜比紫铜耐氧化性能好一点之外，其他用途和特征是一样的，纯铜是裸铜本色，镀锡铜则为银白色。若用于一般防静电场所纯铜的跨接线6平方和10平方就够用的。

订制法兰跨接线规格有2.5平方、4平方，6平方，8平方，10平方，16平方，20平方，25平方，35平方

，50平方等等。

长度：可按要求任意加工，两端可根据要求来加护套绝缘。

跨接线一般用于相邻的金属桥架或穿线管，用于将两者可以连通电位（就是可以相互导电）。

这个必须要安装的，施工规范上有相关规定的。

安装跨接线可以确保防雷接地系统的完整性。再者，良好的接地也有利于隔离信号。

接线一般用于相邻的金属桥架或穿线管，用于将两者可以连通电位（就是可以相互导电）。

这个必须要安装的，施工规范上有相关规定的。

安装跨接线可以确保防雷接地系统的完整性。再者，良好的接地也有利于信号隔离。

杰瑞电气(图)-静电法兰跨接线-法兰静电跨接线由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。东莞市杰瑞电气科技有限公司（www.jieruidq.com）坚持“ 以人为本 ”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杰瑞电气——您可信赖的朋友，公司地址：广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路，联系人：顾美玉。