

2-8度冷藏柜展示柜存放胶水使用

产品名称	2-8度冷藏柜展示柜存放胶水使用
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-828LD 产地:北京
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

2-8度冷藏柜展示柜存放胶水使用采用压缩机和风机，质量可靠，性能稳定，使用寿命好；内置微电脑数控系统，LED液晶数字显示，触摸式按键设计；用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率，内部强制风冷系统，风道设计，确保箱内温度均匀稳定；门体安全门锁设计，有效保护物品存储安全。福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业。风冷式双门阴凉柜参数：

型号

FYL-YS-828L

FYL-YS-1028L

温控方式

电脑板温控

电脑板温控

制冷方式

风冷

风冷

尺寸大小

1265 × 680 × 1823mm

1265 × 680 × 2115mm

显示精度

显示0.1

显示0.1

制冷剂

R134a(382g)/ 无氟

R134a(382g)/ 无氟

容积

828L

1028L

温湿度

温湿度双显

温湿度双显

商品净重

238kg

268Kg

制冷功率

360W

360W

安全锁

双安全锁

双安全锁

温度范围

2-48度

产品特征:2、主要性能特点A、容量规格为1028L；B、搁架层数；5层可调；C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度均匀D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，保持恒温，同时有效地保了物品储存。E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率F、安全装置：高低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保了设备使用的安全性；G、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品H、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。I、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。2-8度冷藏柜展示柜存放胶水使用技术规格参数【型号】FYL-

YS-1028L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【额定电流】2.4A【噪音】50dB(A)00【箱体尺寸】1265×680×2115mm【有效容积】1028L【气候类型】N【温度范围】2~48

【制冷剂用量】R134a(382g)产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）风冷式双门阴凉柜福意联常用系列型号:冷藏系列：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-

YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E

温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm 恒温系列：型号：FYL-YS-50L

温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L

温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L

温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L

温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L

温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L

温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L

温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm 低温系列：型号：FYL-YS-50LL

温度：-12 ~ -10 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~ -10

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-29~ -5

外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm 双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7

温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10

尺寸：791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm 尊敬

的客户，您好：欢迎使用福意联公司产品：北京福意电器有限公司承诺为您提供合格的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。公司介绍：风冷式双门阴凉柜福意联凝心聚力打造的具备竞争优势的产品背后，让用户青睐的是福意联产品的用心和注，品质和服务，快捷的将是我们不断完善和回馈广大用户朋友的微薄之力，非常感谢广大用户朋友一直以来的青睐，正是有了大家的肯定和赞扬，才奠定了福意联在市场中的重要位置，未来发展道路，福意联企业会继续用“融入民心、造福社会”的理念推出更多品质产品！实现带给更多人幸福的目标，承担社会责任！