

## 恒温箱15-25 带温控 900升左右

产品名称	恒温箱15-25 带温控 900升左右
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-828LD 产地:北京朝阳门SOHO
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

恒温箱15-25 带温控 900升左右采用智能微电脑温度控制系统，数码温度显示，温度显示精度1℃，采用压缩机，运转平稳、噪音低、使用寿命长。强制风冷系统，以确保箱内温度均匀稳定，使箱内温度恒定控制在2℃~48℃之间任意温度

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业。医用2-8℃双门冰箱参数：

恒温箱15-25 带温控 900升左右参数：

【型号】FYL-YS-1028L

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【输入功率】360w

【额定电流】2.4A

【噪 音】50dB ( A ) 00

【箱体尺寸】1267 × 680 × 2115 mm

【有效容积】1028L

【气候类型】N

【温度范围】2 ~ 48

【制冷剂用量】R134a ( 382g )

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到。
- 7、使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

#### 产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架10个
- 5、钥匙2把

产品参数规格：

( 2-8度系列 )

型号 : FYL-YS-66L | 温度 : 2 ~ 8 | 外型尺寸 : 430 × 480 × 645mm

型号 : FYL-YS-88L | 温度 : 2 ~ 8 | 外型尺寸 : 480 × 470 × 840mm

型号 : FYL-YS-100E | 温度 : 2 ~ 8 | 外型尺寸 : 480 × 490 × 840mm

( 0-100度系列 )

型号 : FYL-YS-151L | 温度 : 0 ~ 100 | 外型尺寸 : 595 × 565 × 860mm

型号 : FYL-YS-281L | 温度 : 0 ~ 100 | 外型尺寸 : 595 × 565 × 1440mm

型号 : FYL-YS-431L | 温度 : 0 ~ 100 | 外型尺寸 : 595 × 675 × 1795mm

( 2-48度系列 )

型号 : FYL-YS-828L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 1265 × 680 × 1823mm

型号 : FYL-YS-1028L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 1265 × 680 × 2115mm

-----  
( -12 ~ 10度系列 )

型号 : FYL-YS-50LL | 温度 : -12 ~ 10 | 外型尺寸 : 430 × 480 × 510mm

型号 : FYL-YS-100LL | 温度 : -12 ~ 10 | 外型尺寸 : 480 × 490 × 840mm

( -20 ~ 10度系列 )

型号 : FYL-YS-30L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 560 × 400 × 398mm

型号 : FYL-YS-45L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 650 × 400 × 430mm

型号 : FYL-YS-60L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 650 × 400 × 520mm

型号 : FYL-YS-108L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 605 × 570 × 932mm

型号 : FYL-YS-158L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 955 × 585 × 825mm

型号 : FYL-YS-178L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 965 × 520 × 855mm

型号 : FYL-YS-258L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 1040 × 630 × 910mm

( -30 ~ 10度系列 )

型号 : FYL-YS-128L | 温度 : -30 ~ 10 | 外型尺寸 : 550 × 560 × 850mm

医用2-8 双门冰箱主要特征：

- 1, 恒温可调, LED面板, 使温度在2-48度之间任意调节且恒定
- 2, 智能电脑温度控制器, 数码显示, 控温均匀, 操作简单方便
- 3, 制冷系统与制热系统匹配合理, 强制空气循环, 箱体内部恒温无死角
- 4.PTC陶瓷复合加热技术, 加热稳定, 升温均衡, 均匀制冷恒温效果好
- 5, 具有多重报警安全保障: 高低温报警, 温感故障报警和温度锁定功能
- 6, 三层高强度中空玻璃门设计, 保温好, 内设照明灯, 方便观察;
- 7,外门防凝雾设计, 适合高温高湿地区(根据机型)
- 8,多层搁架设计, 可根据需要调节间隙, 方便实用, 便于清洁
- 9,门体安全门锁设计, 防止随意开启, 有效保护物品存储安全
- 10, 箱体采用钢板, 经喷涂工艺, 色泽柔和

产品形式上分为立式和卧式两个系列; 单锁和双锁两种配置, 单门和双门两种结构

本产品是智能恒温冷藏设备, 它由制冷和恒温系统, 控制系统, 空气循环系统, 和传感器系统等构成, 放入物品前, 控制面板设置温度, 制冷或恒温系统工作, 空气循环系统保持箱内空气流动, 温度传感器检测箱内温度, 到达设定温度时, 控制系统保持箱内温度, 以实现物品储存温度的要求; 在使用之前, 可以先空柜运行一小时以后, 再将物品装入箱内储藏, 以保储存物品的安全性。本实用结构合理, 使用方便, 可调可控。(根据机型选配)

尊敬的客户, 您好:

欢迎使用福意联公司产品:

北京福意电器有限公司承诺为您提供合格的产品和服务, 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品, 您购买的产品享有一年的免费保修期, 终身为您维护。

公司介绍:

医用2-8 双门冰箱福意联公司依托区域优势, 采用的管理和质量保系统, 不断推出有品质及适时对路的产品; 诚实守信是我们的立业之本, 质量先行是我们的不懈追求, 用户至上是我们的市场宗旨, 福意联全体员工携手与新老客户真诚合作, 共同打造美好明天。