

重庆销售日本电气化学普硅水泥用快硬剂Beform

产品名称	重庆销售日本电气化学普硅水泥用快硬剂Beform
公司名称	重庆海誉化工产品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:电气化学 型号:Beform 产地:日本
公司地址	重庆市大足区龙水镇永益路192-28号
联系电话	023-43389822 15310411116

产品详情

重庆海誉化工产品有限公司销售的区域为重庆、四川、云南、贵州、广西、广东、福建、湖南、湖北、河南、山东、河北、山西、、江西、辽宁、吉林、黑龙江、陕西、浙江、江苏、安徽、上海、北京、天津、甘肃、宁夏、海南、内蒙古、新疆、西藏、青海。

我公司销售快硬剂质量稳定，性价比高，由于快硬剂价格可能会变动，所以网上的价格有可能不准确，可以随时联系销售人员，我们保证不掺假，用诚信和服务打动客户。

快硬剂厂家：日本电气化学

快硬剂供应商：重庆海誉化工产品有限公司

一、快硬剂产品说明

普硅水泥专用速凝早强剂-快硬剂是日本电气化学的产品。本产品主要针对普硅的凝结时间长而开发的普硅水泥快硬材料。是一种矿物类材料，被广泛应用于水泥制造和水泥制品工业中。本产品可有效提高普通硅酸水泥早期强度，并对后期强度没有影响。

二、快硬剂用于水泥产品的详细介绍

在普通硅酸盐水泥里作为速凝早强剂，在5%左右的掺量下，初凝速度15

分钟以内，初凝终了（脱模）时间在2小时以内，掺量越大速度越快，强度越高。在15%的醉大掺量下，醉快6分钟完成初凝强度（可脱模强度），8小时强度可达到终凝强度50%-60%（可上人），能够替代硫铝酸盐水泥、高铝水泥等早期不易施工、后期强度下降快的特种快硬水泥。

由于混凝土骨料级配等因素，在细骨料混凝土中的施工中性能更佳，同时不会影响普硅体系的后期强度。

三、快硬剂产品特点

- 1、很好凝胶韧性
- 2、优异的快硬性，快速有效的提高水泥早期强度

四、技术指标

产品名称

普硅快硬剂

外观

灰色粉末

比重

2.9

比表面积

3500

添加范围

胶凝材料 3%-5%

五、快硬剂使用方法：

1. 因地域及气候不同，添加量有所不同。当气温降低，快硬剂的添加量应适当增大，
2. 当湿搅拌时水温大于 40 °，保持 5 分钟，早强的效果更佳。

六、快硬剂应用分析：

试样采用江苏青龙山 42.5 普通硅酸盐水泥：

项目

初凝

终凝

42.5 普通硅酸盐水泥

120min

12h

掺入 5%快硬剂

15min

2h

普硅水泥量的 3%-5%即有很好的效果，掺量越大越显著，凝结时间越短。混凝土中的调配效果更佳。

七、快硬剂产品包装。

包装：25 公斤/袋，含内衬牛皮纸袋包装。