

阿特拉斯1050空压机租赁

产品名称	阿特拉斯1050空压机租赁
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:阿特拉斯 型号:1050 产地:无锡
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

阿特拉斯1050空压机为柴油驱动空气压缩机，压力在24-30bar，流量在30立方左右。与往复式压缩机不同，离心式压缩机中气压的提高，是靠叶轮旋转、扩压器扩压而实现的。根据排气压力的高低，可将其分为三类：离心通风机，风压在10-15kPa范围或小于此值；离心鼓风机，风压在15~350kPa范围；离心压缩机，风压在350kPa以上。

离心压缩机主要由转子和定子两大部分组成。转子包括叶轮和轴。叶轮上有叶片，此外还有平衡盘和轴封的一部分。定子的主体是机壳（气缸），定子上还安排有扩压器、弯道、回流器、进气管、排气管及部分轴封等。离心压缩机的工作原理为，当叶轮高速旋转时，气体随着旋转，在离心力作用下，气体被甩到后面的扩压器中去，而在叶轮处形成真空地带，这时外界的新鲜气体进入叶轮。叶轮不断旋转，气体不断地吸入并甩出，从而保持了气体的连续流动。

阿特拉斯1050移动式空气压缩机，适合全工况环境，稳定可靠是根本。所以租赁的话深受广大客户朋友的青睐。柴油驱动比电动驱动优势大。异步电动机的启动从原理上讲只有两种方式：直接启动和降压启动。直接启动转矩大，对电网冲击影响大。在不允许直接启动的情况下，就需要采用降压启动方式，降压启动一般有星三角启动、自耦变压器降压启动及软启动器启动方法。古交电厂一期1-7号空压机采用软启动器启动，8-11号空压机采用星三角启动。软启动器是一种集电机软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新型电机控制装置，用软启动器启动电机时，输出电压逐渐增加，电动机逐渐加速，直至电动机工作在额定电压的机械特性上。

软启动器是性能比较好的电动机启动控制设备，由于在电动机空载或轻载时采用软启动器的节能模式，提高了电动机的功率因数并减少输电线路和供电变压器的损耗，因此起到节能作用，软启动技术应该得到推广应用。