

北京FYL-YS-310L 立式恒温冷藏箱

产品名称	北京FYL-YS-310L 立式恒温冷藏箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联恒温冷藏箱 型号:FYL-YS-310L 温度:2-48度
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

北京FYL-YS-310L 立式恒温冷藏箱

北京FYL-YS-310L 立式恒温冷藏箱福意联公司成立于1999年。2003年注册“福意联”。公司始终以“建立、技术”为先导，不断推动技术，主要致力于各领域的低温、恒温冷藏设备及高低温设备。

福意联拥有冷藏系列（2-8，2-10，2-20等）恒温系列（4-38，2-48，37，0-100），低温系列（-19~10，-25~10，-30~10，-12~10），车载冷链运输系列（2~8，-19~10，-20）等各种温度段的温控产品；适用于生物、药房、实验室、科研院校、等行业；北京FYL-YS-310L 立式恒温冷藏箱作为福意联恒温设备的产品之一，集成了福意联多年来在恒温技术、数字控制技术、智能集成技术、技术等多方面的要求；作为恒温性能重要指标的温度控制系统，采用了采用制冷、加热双向恒温方式，智能微电脑控制，温度传感器，监控箱内温度，确保了产品的品质。（具体信息请根据机型选择）

产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构

本产品是智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

北京FYL-YS-310L 立式恒温冷藏箱参数：

北京FYL-YS-310L 立式恒温冷藏箱福意联常用系列型号：

型号：FYL-YS-310L

有效容积：310L

气候类型：N,SN

额定电压：220V

额定频率：50Hz

额定输入功率：160W

额定输入电流：0.8A

噪音（声功计）：44dB（A）

制冷剂用量：R600a（43g）

温控范围：2-48

箱体尺寸（W*D*H）：595×695×1315mm

内径尺寸（W*D*H）：515×530×1185mm

FYL-YS-310L主要特征：

二、【系统结构】

1、智能温控系统

电脑温度控制器，数码显示、控温精度。

可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2 ~48 ，调节增量为1 。

2、制冷系统

制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。

降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

无氟制冷剂，采用新型档压缩机，运转平衡。

3、可视透明

使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。

4、人性化设计

自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

5、安全系统

安全锁功能，防止出现意外。

宽电压带，适合电压不稳定地区。

三、【产品描述】

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度。安全锁功能，防止出现意外。

5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。

9、采用新型档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

案例图片

北京FYL-YS-310L 立式恒温冷藏箱主要特征：

1 品质保障——采用压缩机；智能微电脑温度控制器，数码显示、控温好。

2 搁架——浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗

3 安全性——温度键盘锁定，防止随意调整运行参数

4 人性设计——箱内玻璃门具备大视角观察玻璃窗，无需打开内门便于用户观察

5、——风冷、无氟制冷剂、压缩机组、制冷速度快；

- 6、控温性能——温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 7、报警功能——具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能。
- 8、适应性强——宽电压带，能满足电压不稳定的地区使用

使用注意事项：

- 1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。
- 2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱内壁之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。
- 3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间调整。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。
- 4、产品在设定的恒温过程中，具备高低温报警，温感故障报警等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫；便于对储存物品实时监控提高存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）