

# 不锈钢防爆电动截止阀J941W-25PB 普通防爆法兰截止阀

产品名称	不锈钢防爆电动截止阀J941W-25PB 普通防爆法兰截止阀
公司名称	扬州凯凡自控阀门科技有限公司
价格	3320.00/台
规格参数	凯凡:J941W-25PB J941W:2.5mpa 口径:DN80
公司地址	生态科技新城杭集镇曙光路579号
联系电话	13852703866

## 产品详情

阀体说明

技术参数

公称通径 25-1000mm

电压电压 AC220V、AC380V (其它特制)

公称压力 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64 PN100

环境温度 -30 ~ +70

连接方式 法兰连接

防护等级 IP67

阀体材质 WCB SS304 SS316 SS316L

碟板材质 WCB SS304 SS316 SS316L

功能选项

密封材料 PTFE PTL PPL FH 硬质合金 哈氏合金

防爆型 防爆等级：EXdIIBT4

工作温度

C3 : -30 ~ 150

信号反馈 无源信号, 有源信号

C5 : -30 ~ 220

手动功能 手动功能 电动执行器带有手动开阀、关阀功能

C6 : -30 ~ 250

开关型 通电开到位, 通电关到位。

C8 : -40 ~ 400

调节型 调节型输入4 ~ 20mA、1 ~ 5V、0 ~ 10V信号, 实现阀门调节功能

C9 : -40 ~ 450

适用介质 强酸、强碱、气体或液体

标准规范

备注 电动参数请另参考选配的电动执行器资料

法兰标准 GB/12221 ANSI B16.10

检测与试验 GB/T9092 API 598

设计标准 GB/T12234-1989 ANSI B16.34

零件结构材质表

材质

序号

零件名称

C

P

R

1

阀体

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

2

垫片

柔性石墨+不锈钢

PTFE

PTFE

3

螺栓

35

304

304

4

阀瓣

WCB+对焊304或stellite、PTFE

ZG1Cr18Ni9Ti/PTFE

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE

5

对开环

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

6

阀瓣盖

1Cr18Ni9Ti

7

阀杆

2Cr13

8

螺帽

9

吊环螺栓

10

阀盖

11

12

13

填料

柔性石墨

14

填料压板

15

型号

J41Y-25P J41Y-25R J941Y -25P J941Y-25R

公称通径D N

PN2.5 Mpa

L

D

D1

D2

b

Z - d

H

D0

WT(KG)

15

130

95

65

45

16

4 - 14

218

120

5

20

150

105

75

55

258

140

6.9

25

160

115

85

275

160

7.4

32

180

135

100

78

18

4- 18

280

180

8.5

40

200

145

110

330

200

12.5

50

230

125

20

350

240

16

65

290

120

22

8- 18

400

280

25

80

310

195

355

30

100

350

190

24

8- 23

415

320

34.5

125

400

270

220

188

28

8- 25

460

360

89

150

480

300

250

218

30

510

400

98

200

600

360

278

34

12- 25

710



170

250

730

425

370

332

36

12- 30

786

450

446

300

850

485

430

390

40

925

500

654