

# 无气味POM F20-03 LOF韩国工程 上海代理批发

产品名称	无气味POM F20-03 LOF韩国工程 上海代理批发
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	16.30/千克
规格参数	韩国工程:F20-03 F20-03:POM
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

## 产品详情

由于市场行情有波动，详细价格请QQ或者来电咨询,为此造成的不便，请您谅解。

20-52 挤塑级,共聚甲醛,高粘度,力学性和稳定性好,耐光性能好,适合一般通用的工程制品.F20-61 注塑级,耐气候性,含有抗静电稳定剂,适合汽车、电机、电子及工业机械零件等.F25-02 注塑级,共聚甲醛,中粘度,熔体指数14,含有润滑剂,力学性能和稳定性好,适合一般通用制品.F30-01 注塑级,共聚甲醛,低粘度,高流动性,力学性能和稳定性好,成型加工周期快,产量高,耐磨性、硬度良好,有润滑剂.F30-02注塑级,共聚甲醛,低粘度,高流动性,力学性能和稳定性好,成型加工周期快,产量高,耐磨性、硬度良好,有润滑剂.POM MF-3020 特性：注塑成型，共聚甲醛，耐磨，玻璃纤维增强，用于工业配件，汽车部件及其它工程制品。POM FT-20 特性：注塑级，共聚甲醛,导电级，用于电子电器部件及制品。POM CL-2010 特性：注塑级,共聚甲醛,含10%聚四氟乙烯PTFE填充增强，力学性能和稳定性好，耐摩擦性、耐磨损性和耐蠕变性好，可代金属，用于汽车工程用零部件及

FS2020 注塑级,耐磨擦、磨耗性好,适合耐油的工程制品FW-21 注塑级,共聚甲醛,力学和稳定性好,耐磨擦、磨耗性好,适合耐油的工程制品.FW-24 注塑级,共聚甲醛,力学和稳定性好,耐磨擦、磨耗性好,适合耐油的工程制品.LO-21 注塑级,共聚甲醛,力学和稳定性好,耐磨擦、磨耗性好,适合耐蠕变性良好,耐油、润滑性好的工程制品.LO-23 注塑级,共聚甲醛,耐磨擦、磨耗性好,适合耐蠕变性良好,耐油、润滑性好的工程制品.TC3030 注塑级,共聚甲醛,含30%无机物质填充增强,力学性

能和稳定性良好,适合一般的工程制品.FX-11 高性能振动级,适合电气电子OA及家电、事务机驱动机械部件的自润滑、低噪音.UR-20 耐冲击级,改进了冲击性能,通过合金化技术.F10-02 注塑和挤塑级,共聚甲醛,高粘度,高分子量,稳定性和力学性能都好,适合一般通用的工程制品.

Kepital F20-03 LOF

聚甲醛 (POM) 共聚物

[KEP Americas](#)

产品说明:

Kepital F20-03 LOF 是一种 聚甲醛 (POM) 共聚物 材料。可在 北美洲或拉丁美洲 中获得，价格为注射成型。Kepital F20-03 LOF 的重要属性有：

阻燃/额定火焰

共聚物

耐热

无气味/无味道

中等粘度

总体

材料状态 已商用：当前有效

资料 1 [Technical Datasheet](#)

搜索 UL 黄卡 [Kepital](#)

供货地区 北美洲拉丁美洲

性能特点 共聚物气味低到无热稳定性，良好中等粘性

加工方法 注射成型