

重庆商铺门面隔二层 宏豪隔层施工队

产品名称	重庆商铺门面隔二层 宏豪隔层施工队
公司名称	九龙坡区九龙园区升玖鸿不锈钢制品经营部
价格	99.00/平方
规格参数	宏豪:1 05a12:2 重庆:3
公司地址	重庆市九龙坡区龙泉路68号2幢13-11#
联系电话	19923629352

产品详情

现在的商铺门面高度大都有6米，很多商户为了节约租库房成本，都会隔个二层，一来可以做库房用，二来可以临时居住，三来可以做办公室用，总之6米高的商铺隔个二层好处很多。

我们施工队根据商户的需求不同，特推出三种常用的隔层。

一：经济实用钢构隔层

1-特点

经济实用价格便宜，施工周期短。

2-主梁材料

根据商铺面积大小，主梁材料也不一样，面积大的我们用工字钢或槽钢，面积小的我们用10*10的钢管。其次在选择主梁材料我们还会根据客户的用途来选择主梁材料，如果是做库房用，

主梁材料就选工字钢，如果是办公或居住就用10*10的钢管。

3-副梁材料

商铺隔二层副梁材料的选择，决定了它的使用效果，一般钢构隔二层副梁材料有很多选择，有5*5的方钢管、5*5角铁、还有5*5的槽钢等，我们会根据客户需求推荐比较便宜又能达到

效果材料。

4-隔层地板

钢构隔层主用地板是建筑木板，其特点是便宜结实耐用。

5-隔音效果

隔音差，二楼有人走路一楼声音很响。

二：隔音钢混隔层

价格便宜，隔音防潮。

工字钢或槽钢，根据商铺门面实际情况来定。

因为加装有隔音棉，副梁只能选择5*5的角铁。

我们选用竹片密度板，韧性好比建筑木板结实耐潮，但价格要贵点。

隔音好，隔音效果达到了10分贝。

三：现浇隔层

承重性和隔音性能好，和房屋主结构结合为一体，使用寿命更长。

国标5个厚工字钢。

标准 5*10方钢、8毫米钢筋。

现浇混凝土。

隔音好，隔音效果达到了20分贝。