

# 全彩户外显示屏 芜湖炫彩光电 芜湖户外显示屏

产品名称	全彩户外显示屏 芜湖炫彩光电 芜湖户外显示屏
公司名称	芜湖炫彩光电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市瑞丰商贸城D区7栋3楼301-312
联系电话	暂无

## 产品详情

户外LED显示屏运行要注意的问题 ”

1、led显示屏安装在户外。

经常日晒雨淋，工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火，引发故障甚至火灾，造成损失。

2、环境温度对户外LED显示屏影响

户外led显示屏工作时本身就要产生一定的热量，如果环境温度过高而散热又不良，集成电路可能工作不正常，甚至被烧毁，从而使显示系统无法正常工作。

3、是否遭到雷击

雷电的电压非常之高，能达到1亿到10亿伏特，雷电对户外LED显示屏造成的危害是不可修复的。

4、阳光对户外LED显示屏直射问题

户外LED显示屏视野要求广;环境光变化大，特别是可能受到阳光直射。

LED软屏与常规LED显示屏有什么不同？

LED软屏的特点：

可适应复杂安装环境：可横向和纵向的弯曲变形安装，即使复杂的安装环境均可呈现画面

维护简易：运用的LED嵌入式条形结构，更换单根灯条只需拧3颗螺母即可

高防护等级，无惧恶劣雨水天气：防护等级可达IP65，无惧恶劣雨水天气，可放心在户外环境下使用

轻：重量仅10kg/m<sup>2</sup>左右，一人即可轻松安装及搬运产品，节省安装时间及费用成本

透：采用像素条结构设计，使产品通透率可达60%，风阻极低，zui高可抗12级风力，半户外显示屏，可放心在大风天气下使用该产品

薄：厚度仅10mm左右，占用空间小，节省舞台空间和运输装箱空间

快速接插：接插件选用专业级的航空插头，安全可靠，具备不低于IP65的高防护等级，可快速拆装;

高品质电源：选用高品质电源，进一步确保产品长时间稳定运行。

常规LED显示屏的特点：

1、亮度高：户外LED显示屏的亮度大于8000mcd/m<sup>2</sup>，室内LED显示屏的亮度大于2000md/m<sup>2</sup>;

2、寿命长：LED寿命长达100,000小时(十年)以上

3、视角大：室内视角可大于160度，户外视角可大于120度

4、屏幕面积可大可小，小至不到一平米，大则可达几百、上千平米

5、易与计算机接口，全彩户外显示屏，支持软件丰富

6、常见大型显示终端对比。

LED显示屏发生故障的案例中，60%是因为散热不充分导致的，而LED灯条屏的百叶窗似的结构提高了散热性能，降低发生故障的概率。并且，芜湖户外显示屏，传统LED显示屏需要从背后拆卸，灯条屏可直接在屏幕正面拆卸故障的灯条，也无需修建维修通道，维修更为便利。

作为非密闭结构的LED显示屏，灯条屏在耐受性上难以如传统箱体式显示屏一般得到普遍认可。户外显示屏不可避免地长期经受风吹日晒，耐受性成为此类产品非常重要的一个要求，求购户外显示屏，而开放式的结构，使灯条屏在防水、防尘等方面的性能上难以像传统LED显示屏一样令人信服，这无疑也限制了LED灯条屏的广泛应用。

全彩户外显示屏-芜湖炫彩光电(在线咨询)-芜湖户外显示屏由芜湖炫彩光电技术有限公司提供。芜湖炫彩光电技术有限公司（[www.ahxianshiping.com](http://www.ahxianshiping.com)）是安徽芜湖,广告材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖炫彩光电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖炫彩光电更加美好的未来。