

河南交通标识标牌 河南交通标识标牌定制安装 【跃宇交通】

产品名称	河南交通标识标牌 河南交通标识标牌定制安装【跃宇交通】
公司名称	郑州跃宇交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市管城区石化路69号27号楼3单元5层西户
联系电话	13027791288

产品详情

道路交通标志牌施工及验收标准

安装及调整阶段的工作要求应符合下列规定：

- 1 基础应养护达到设计强度后，才可安装标志立柱；
- 2 立柱通过法兰盘与基础连接，在拧紧螺栓前应调整好方向和垂直度；
- 3 双柱式路侧标志的两根立柱均应垂直并互相平行，其顶端应在同一高度上，连接件应对称布设；
- 4 悬臂、门架式标志吊装横梁，应保证预拱度达到设计文件要求；
- 5 里程碑、百米桩应按照实际里程准确定位和设置，其混凝土预制件的施工和强度应符合设计文件的规定；
- 6 标志板安装到位后，应进行板面平整度调整和安装角度的调整。

郑州跃宇交通设施有限公司是一家集设计、生产、销售、服务为一体的标志牌、交通设施制造公司。

河南交通标识标牌的组成结构：支撑结构

1)交通标志立柱、横梁等可采用钢管、H型钢、槽钢及钢筋混凝土等材料制作，钢管顶端应设置柱帽。钢构件应进行防腐处理。(2)交通标志应设置钢筋混凝土基础，位于桥梁段的单柱式交通标志可采用钢结构附着在桥梁上。

郑州跃宇交通设施有限公司在标志牌、交通设施行业有着深厚的积累和专业的团队，本着科技为先，以客户为本的生产理念，服务客户。

(1)公路交通标志板均应采用符合现行《公路交通标志反光膜》(GB/T 18833)要求的反光膜或其他逆反射材料制作。(2)交通标志板采用反光膜材料时，高速公路、一级公路上宜采用一、二级反光膜，二、三级公路的交通标志宜采用三、四级反光膜，四级公路宜采用四、五级反光膜。(3)门架、悬臂型等悬空类交通标志，宜采用比路侧交通标志等级高的反光膜。(4)在保证均匀性和条件容许时，可以采用照明或发光二极管增加重要标志的视认效果。

郑州跃宇交通设施有限公司在标志牌、交通设施行业有着深厚的积累和专业的团队，本着科技为先，以客户为本的生产理念，服务客户。