

环氧水性地坪多少钱一平米 京都地坪专业地坪施工

产品名称	环氧水性地坪多少钱一平米 京都地坪专业地坪施工
公司名称	义乌京都地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市廿三里武溪街57号4楼
联系电话	15267900370

产品详情

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

环氧地坪的验收标准：

- 1、流平性好，无镭刀痕，大面积接口处基本平整;
- 2、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；
- 3、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的很小缺陷；
- 4、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽 90、有光 70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；
- 5、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

环氧地坪漆的种类一般可以分为环氧地坪漆、防腐环氧地坪漆、弹性环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、防静电地坪漆、防滑地坪漆、可载重地坪漆。环氧地坪漆主要成分为环氧树脂和固化剂。环氧地坪漆可分为溶剂型和无溶剂型2种，溶剂型环氧地坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物(V

OC), 但成本比较低;而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念。环氧地坪漆与水泥之间有很好的粘附性,并且具有很好的防腐耐磨等优良性能,经常用来做停车场、仓库、商场、工厂等地.这类地坪漆价格是比较便宜的.环氧地坪漆根据工艺的不同可以分为:环氧树脂平涂地坪、环氧砂浆地坪和环氧自流平地坪。

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

环氧地坪施工注意事项：

- 1、首先要把地面打磨好，要不然很有可能粘接力不行。
- 2、每一层干了后也要打磨，要不然也会出现上面的情况。
- 3、注意施工的时候，别交叉施工，以免影响质量。
- 4、涂料要搅拌均匀，要每一层都干了后再做下一道工序，以免出现起泡等问题。
- 5、施工环境、天气太湿润了就停止工作。