

# 环氧地坪施工方法 岱岳区环氧 固霸地坪

产品名称	环氧地坪施工方法 岱岳区环氧 固霸地坪
公司名称	山东固霸地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省东营市广饶县经济开发区
联系电话	15263836456 13356622768

## 产品详情

### 环氧环氧

环氧砂浆地面需要保持清洁卫生，如有砂尘颗粒、物质料的碎颗等，需及时清扫干净，以免经碾压和刮伤地面；人员自外进入车间不要带进砂尘；车间及仓库内、外使用不同的叉车作交接，外面的叉车不要进去，里面的车不要出来，以免带进砂尘。

完工后一般使用时间24小时后可开放步行，72小时后可载重物。理想的硬度和耐候性：7天以后，地坪性能，达到理想的硬度和耐候性。避免撞击和刮伤：避免超重的机器、物件刮伤地面：如有叉车、手推车等行走，请使用橡胶轮子。

环氧地坪养护要及时清除油污和溶剂：所施工地坪唯有较好的耐酸碱性，但亦妥善调理，如有水、酸性或碱性溶剂、机油等积于地面，应及时清理，岱岳区环氧，不要超过24小时。及时修补破损：如地坪漆面发生破损，环氧地面那家好，破损之处又有油污滴落，则破损处需及时修补，以防油污等渗入素地结构中或漆层底下。

### 环氧环氧

环氧砂浆地坪广泛适用于机械、食品、电子、、化工、纺织、家具、轻工、塑料、文体用品等，制造工厂车间和仓库的水泥地面或水磨石地面。

### 功能特点：

强度高、耐磨性损、美观耐用，具有无缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点；还可根据需求添加防静电、导静电、防滑等特性。

### 基面要求：

1、水泥基面牢固、结实、不起壳，应杜绝砂浆起壳现象，混凝土层与砂浆找平层一起浇筑。若先浇筑混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于40mm，对叉车道的要求则更厚。有关坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的2%，并且不大于30mm。

2、要求表面不起砂，硬度高，没有水泥粉化现象。新浇筑的水泥砂浆层要充分保养。水泥基面平坦，无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩，其他涂料、乳胶漆、泡泡糖等残渣。

环氧地坪是用环氧为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪；环氧地坪细分有环氧平涂地坪。

环氧地坪从开始使用于功能性地坪：如防腐、耐磨、防滑，发展到通用的普通工业地坪；除了具有功能性的要求，还具有很好的装饰性的效果。在工业地坪广泛应用的基础上，环氧地坪施工方法，随着人们生活水平的不断，现已在家庭装潢中得以推广应用。

地坪漆已成为发展速度快的产业之一，适用于各种场地，环氧地面施工费，如：厂房，机房，仓库，实验室，病房，车间等。)

环氧地坪施工方法-岱岳区环氧-固霸地坪由山东固霸地坪工程有限公司提供。山东固霸地坪工程有限公司(www.sdguba.com)在工地施工材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，固霸地坪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。