

福州风球价格 福州华腾环保白铁加工 福州风球

产品名称	福州风球价格 福州华腾环保白铁加工 福州风球
公司名称	福州华腾环保有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区上渡路33-36号店面
联系电话	17805928208

产品详情

产品规格；无机玻璃钢通风管道的尺寸主要由设计单位根据工程需要的通风量进行设计，福州风球价格，也可根据客户的具体要求设计。无机玻璃钢通风管道的外形分圆形和矩形两种截面。管道的长一般为2~3m，如果圆形管直径和矩形管的边长大于1.5m时，管段长度可适当缩短。管段之间的连接方式有两种：一是法兰连接，一是承插式连接。保温风管多用在冷暖空调工程，其壁厚为保温层加结构厚度。

根据国家建筑材料行业标准JC646-1996标准的规定，无机玻璃钢通风管道按用途分为P类管和D类管两种。P类管主要用于公共建筑、人防工程及一般需要安装通风及空调设施的工业厂房和矿井等，福州风球生产，作通风管、排烟管和排尘管；D类管则主要用作住宅建筑的通风管、排油烟管。根据无机玻璃钢通风管道的物理力学性能和外观质量，福州风球，无机玻璃钢通风管道分为一级品和合格品两个等级。

离心式通风机的进口管一般要变径，即圆形截面变为矩形截面。因为离心式通风机的进口多制成圆形管，而在通风管系中，圆形管与矩形管比较，圆形管占有较大的空间，同时，福州风球定制，圆形90°弯头比矩形90°弯头制作难度大，技术要求较高，因此在许多情况下，把抽风机的进口管制成矩形90°弯头。为了与抽风机的进口管连接，在圆形管与矩形管之间必须制作一个由圆形过渡到矩形的过渡接头。

福州风球价格-福州华腾环保白铁加工-福州风球由福州华腾环保有限公司提供。“环保通风，冷风机，油烟机，消防管道，白铁风管加工”就选福州华腾环保有限公司（www.fzthb.cn），公司位于：福州市仓山区闽江大道150号闽江春晓1号楼7号店面，多年来，华腾环保坚持为客户提供好的服务，联系人：郭。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华腾环保期待成为您的长期合作伙伴！