

# 山西彩钢板工程 强亿发钢构彩板 山西彩钢板

产品名称	山西彩钢板工程 强亿发钢构彩板 山西彩钢板
公司名称	晋中市强亿发钢构彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区工业园区寇村段
联系电话	15935402852 15935402852

## 产品详情

### 晋中强亿发钢构彩板有限公司

现在的彩钢板分类是在是太多了，所以很多人在选择彩钢板的时候都会觉得一个头两个大，其实大可不必为了那么多品种而烦心只要记得一点就是根据需求了，山西彩钢板工程，你是用在什么地方，想达到什么效果根据需求了，你是用在什么地方，想达到什么效果，一般原则为:少花钱、多办事、既经济实惠又安全、可靠、美观.可以选择家电板，氟碳板，超厚板，山西彩钢板批发，一般般的了根据用途、使用地点、防火等级、想要达到的效果等综合考虑.下面具体来看一下:

- 1.观测彩钢板的涂层或覆膜的厚度、基板厚度，层基本上只有0.02~0.03mm，覆膜厚度往往只有0.15mm以下，劣质彩钢板往往在钢基板及彩钢板涂层或覆膜上做手脚，通常采用降低钢基板厚度，而在钢基板上多喷涂几道涂层或采用非常厚的覆膜，甚至市场上有的彩钢板钢基板只有0.15mm，覆膜却有0.4mm.彩钢板基板过薄、涂层或覆膜过厚也会使铝扣板性能下降.
- 2.观察彩钢板外露钢材如断面等是否结晶细密，是否发灰、发暗和杂质.一般的，切面是结晶细密型的则是质量比较优越的.
- 3.用手指弹击彩钢板，材质较好的彩钢板金属声音比较明显、清脆，材质较差的发闷，金属声音不明显.这个是区分彩钢板质量好坏的重要标准之一.

山西晋中强亿发钢构彩板有限公司是一家集设计、生产、销售、安装于一体的企业。公司具有先进的技术、精良的设备、科学的管理。

主营：山西钢结构、太原钢结构、山西钢结构工程、太原钢结构施工、山西净化板、太原楼承板、山西彩钢板、太原岩棉板、山西H型钢、太原高频焊型钢等。

为节约成本，施工单位往往降低了建筑材料的标准，这同样能增加火灾的发生概率。“10·30”事故中，冷库的施工单位就是使用了可燃性的聚苯乙烯泡沫板，并使用了无生产许可企业生产的聚氨酯泡沫填缝剂（易燃气溶胶），加快了火灾的蔓延速度。多数彩钢板建筑的承重构件为钢结构，耐火性较差。发生火灾时，因彩钢板的保温作用而使建筑内部空间形成高温，若对承重构件的防火阻燃处理或防火隔热保护措施不到位，金属材料受热后强度会迅速衰减、发生弯曲变形，甚至导致建筑整体垮塌，对建筑内部的人员和消防人员造成伤害。

## 晋中强亿发钢构彩板有限公司

### 彩钢板安装步骤/方法

1. 放样：依图面及现场实测尺寸进行放样（隔墙中心线）以两收边中心线与地面的交点弹出地轨中心线。应保证这四条线处在一个垂直面内，山西彩钢板，以保证以后安装之墙面的垂直。
2. 天轨：安装要整齐，接口处须补强修齐，每隔500mm—600mm击钉或螺丝固定于水泥天花板。
3. 地轨：安装地轨时要先把门的安装位置预留，尚需注意地差问题。如地面高低差太多，须整平使其落差减少，不影响调整水平，每隔600mm以击打或螺丝固定地坪上，如果地缝太大以填缝剂补满。
4. 收边：根据实际测量值切割收边，切割后边缘修齐。力求整齐一致，连接处要求无缝隙。与天轨及踢脚板接口处尤其注意，更要做到无缝隙。
5. 竖向龙骨：每隔49cm置一支竖向龙骨（为隔板尺寸的一半），门框两侧立柱上下完全固定，不致于摇晃，反方向增加一支竖向龙骨，门扇宽度超过90cm以上，门框上横立柱必须加强固定，必要时以焊接固定之。
6. 横向穿心龙骨：增高超过3米以上，以垂直方向1.2米置一支，当连两支衔接处必须重叠，重叠长度不得少于10cm。
7. 墙板：由一侧开始安装彩钢板，山西彩钢板定制，依次安装，相连板间距12mm。隔板之间采用宽度12mm压条，标准单元墙板均可互换。

山西彩钢板工程-强亿发钢构彩板-山西彩钢板由晋中市强亿发钢构彩板有限公司提供。“加工,销售,安装:钢结构,彩钢板”就选晋中市强亿发钢构彩板有限公司（[www.jzqyfgg.com](http://www.jzqyfgg.com)），公司位于：山西省晋中市榆次区工业园区寇村段，多年来，强亿发钢构彩板坚持为客户提供好的服务，联系人：代经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。强亿发钢构彩板期待成为您的长期合作伙伴！