

生命线 沐宇高空工程有限公司 屋顶生命线系统

产品名称	生命线 沐宇高空工程有限公司 屋顶生命线系统
公司名称	南京沐宇高空工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区锁街116号乐基广场2栋813室
联系电话	18168411823

产品详情

1.张紧器

2.补偿线圈

3.5/8英寸经核准安全绳(两端锁扣)

4.末端锁扣

5.竖钩

6.编织带吊索或钢丝绳吊索

7.双锁止钩门强钩

8.吊环

1.端柱 2.张紧器 3.5/8英寸绳 4.绳端锁扣 5.挂钩 6.工字梁 7.补偿线圈 8.中间支撑柱

混凝土柱水平线应用实例

1.混凝土柱 2.张紧器 3.5/8合成绳 4.绳端锁扣 5.挂钩 6.吊索 7.补偿线

科帕德(Quadpod)三脚架系统

科帕德(Quadpod)三脚架系统产品名称：科帕德(Quadpod)三脚架系统

出品单位：高空安全防护|高空作业工具|清洗工程-南京沐宇高空工程技术有限公司浏览次数：1082

产品详细介绍科帕德(Quadpod)三脚架

科帕德(Quadpod)三脚架有限空间工作和救援系统用于普通三脚架无法使用的地方，该系统有一个QUAD POD支架，防坠落自回收绞盘和一个人用或物用绞盘组成，生命线，该QUADPOD支架是由一个稳固三角架地坐和一个吊艇臂组成，吊艇臂预留有防坠落自回收绞盘和手动绞盘安装底座且可360°旋转，整体三角架荷载5400磅。

科帕德(Quapad)三脚架在无爬梯工作条件下包含以下三个部分:

- 1.科帕德支架(Q-200)
- 2.物用绞盘(140)或人用绞盘(142)
- 3.防坠自回收绞盘(2005)

有爬梯工作环境下包含1和3两部分.

型号Q-200顶部空间距离（英寸）91前伸距离（英寸）26支腿距离（英寸）54工作负荷（磅）310静态负载测试（磅）5400总高度（英寸）94增益高度（英寸）3/8 to 5尺寸底座（英寸）21 x 60斜臂（英寸）17 x 62重量底座75

- 1、确保两端和中间支撑零件具有足够的负荷力。
- 2、按欧标EN795-C标准要求应对所有锚固装置进行测试，屋顶生命线系统，在15秒内向其施加5000N的力。
- 3、混凝土水泥墙：直径12mm不锈钢化学螺钉；砌入长度至少为110mm。
- 4、空心混凝土砖墙：夹板1块，配有螺母和垫片的直12mmA2不锈钢螺钉4个。
- 5、金属结构：根据建造工程师的建议及对建造结构的检测，通过打孔或焊接的方法来完成。
- 6、必须在水平生命线始端安装警示牌

生命线-沐宇高空工程有限公司-屋顶生命线系统由南京沐宇高空工程技术有限公司提供。生命线-沐宇高空工程有限公司-屋顶生命线系统是南京沐宇高空工程技术有限公司（www.muyusafety.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王松领。